

深圳领智车辆检测器 单路地感

产品名称	深圳领智车辆检测器 单路地感
公司名称	深圳市领智科技有限公司
价格	35.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区西乡街道钟屋工业区22栋3楼
联系电话	13007866276

产品详情

技术参数

工作电压：AC 230/110V \pm 10% 50HZ、DC/AC 24/12V \pm 10%可选，详见机身标签；

额定功率：2.5W；

输出继电器线圈及触点耐压值: 240V/5 A AC；

工作温度：-20 ~65 ；

工作湿度： 90%（无凝露）；

工作频率：20KHz~170KHz；

反应时间：10ms；

存在时间：无限存在/有限存在10分钟；

灵敏度：四级可调；

线圈材质：综合实际工程中导线的机械强度、高低温抗老化、耐酸碱腐蚀等问题，建议采用1个平方毫米以上的特氟龙高温软导线，总电阻小于10欧姆。环境条件比较恶劣及引出线较长的项目可以考虑2.5个平方毫米的尼龙护套线；

线圈电感量：推荐100uH至300uH；

线圈规格：推荐不小于1*2米；

线圈连接线：推荐不超过5米，每米至少双绞20次；

尺寸：88 × 35 × 81毫米 (长 × 宽 × 高)。