

耐高温塑料PPS日本宝理 1140A6

产品名称	耐高温塑料PPS日本宝理 1140A6
公司名称	上海美之辉工程塑胶有限公司
价格	55.00/公斤
规格参数	日本宝理:PPS 1140A6:1140A6
公司地址	南桥镇八字桥路1919号
联系电话	13472807821 13472807821

产品详情

原料物性描述

聚苯硫醚PPS增强注塑级，40%玻璃纤维增强，流动性好，相对密度1.64，加工性好

，刚性高，电性有很好，强度高，燃烧性等级，U;94V-0，使用温度220摄氏度。

Fortron是新型的线性聚合物。与交链型PPS相比，它具有更优异的特性。

- 机械强度高，特别是弯曲强度出色，并具有良好的弹性恢复特性。
- 高韧性，而且压缩特性、冲击剪切特性、扭转剪切特性也非常好。
- 在高温、高负载的条件下呈现出良好的耐蠕变性。此外，在重复应力下具有优良的耐

疲劳性。

- 具有很高的韧性和冲击强度，原来交链型PPS所存在的脆性问题得到很大的改善。
- 可以在260 的焊锡槽中浸渍10秒，可以采用电子部件的表现封装技术。

- 离子型的杂质含量少，适用于电性能要求比较高的部件。
- 在高温、高湿度的条件下，体积电阻不随时间的变化而变化，介电常数也不随频率、温度的变化而变化。
- 熔合缝的强度比较高，适用于螺纹、压入等的二次加工。

典型应用范围

适用电子、电气等工程制品，如线路板，插头，接触器，电缆接头，电子计算机等。

供应各种型号PPS塑胶原料

免费提供:日本宝理PPS物性 日本东丽PPS物性 日本出光PPS物性 美国飞利浦PPS物性

美国 LNP PPS 物性 日本高达PPS物性

(1)PPS 日本宝理 6165A4.1140A6.1150A64.1140T.1140A64

(2)PPS 日本东丽 A674M2.A310M.A604.A305M.A504.A400M.A310MX04.A503.A505.

A504X90.E604.

(3)PPS 日本出光 C-220SC.NT7790

(4)PPS 广东鸿塑 HS-G30\G40\G50

(5)PPS 美国飞利浦 R-4、BR-4-230BL、BR-4-230NA、R-4-2300、R-7、BR-111

(6)PPS 新加坡飞利浦 R-10-7006A