

华为嵌入式电源柜接线图华为48伏高频开关电源华为ETP4830a1

产品名称	华为嵌入式电源柜接线图华为48伏高频开关电源 华为ETP4830a1
公司名称	山东创信电源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:华为 型号:ETP4830 规格:48V30A
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号二楼221（注册地址）
联系电话	15530201877 15530201877

产品详情

产品概述ETP48300嵌入式电源是华为公司设计的全新一代-48V/300A通信电源系统，ETP48300采用9U高设计，支持标准19英寸机架安装。系统标称输出电压：-48V，标称输出电流：300A。华为ETP48300嵌入式通信电源是一种盒式电源，系统采用9U高设计，主要由50A整流模块、监控模块、嵌入式插框和配电回路组成，支持标准19英寸机架或嵌入式机柜安装等多种安装方式。ETP48300标称输出电压：-48V，标称输出电流：300A。统可适应宽范围交流输入，具备智能化蓄电池管理、远程环境监测等功能。

2、ETP48300技术参数表

系统参数

尺寸	482.6mm（宽）× 330mm（深）× 9U（高）
重量	30kg（不含整流模块）
散热方式	自然散热
安装方式	19英寸机架或者嵌入式机柜安装
走线方式	前进线，前出线
维护方式	前操作，前维护，支持模块级更换

防护等级	IP20
交流配电	
输入模式	220/380V AC三相，兼容220V AC单相
输入电压	220VAC/110VAC
交流输入	2 × 63A/3P
输入频率	45~66Hz，额定值：50Hz/60Hz
防雷	20kA/40kA，8/20 μs
直流配电	
输出电压	42~58V DC，额定值：53.5V DC
大功率	18kW
电池支路	4 × 125A/1P
负载支路	BLVD空开：1*63A/1P，1*63A/1P，1*63A/1P， 1*32A/1P，2*16A/1P LLVD空开：1*125A/ 1P，1*125A/1P，1*125A/1P 直流防雷：10kA/20kA
环境	
运行环境温度	-40 ~+70
存储温度	
运行环境湿度	5%~95%（无凝露）
海拔	0~4000m