

霍山混凝土 安徽宏顺预拌混凝土 商品混凝土

产品名称	霍山混凝土 安徽宏顺预拌混凝土 商品混凝土
公司名称	安徽宏顺新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省六安市裕安区韩摆渡镇
联系电话	18105642299 18105642299

产品详情

混凝土质量要求

- (1) 混凝土搅拌按试验室提供的混凝土配比单搅拌，所用水泥，骨料等必须符合规范要求及有关规定，使用前检查出厂合格证及有关试验报告。
- (2) 混凝土的养护和施工缝处理必须符合施工质量验收规范规定及本方案要求。
- (3) 混凝土强度的试块取样、制作、养护和试验要求规定。
- (4) 混凝土振捣密实，不得有蜂窝、麻面、孔洞、露筋、加渣等缺陷。
- (5) 钢筋、模板工长跟班作业，发现问题及时解决，同时设专人看钢筋，模板。
- (6) 浇筑前由生产部门经常注意天气变化情况，商品混凝土，如有大雨缓时开盘，如正在施工中天气突然变化，原则下小雨不停，大雨采取防护措施。

应分层分段浇筑，每次浇筑长度不大于500mm，浇筑时将振动棒深入楼梯内部进行振捣，内部振捣完成后放置于楼梯盖板上震动并用橡胶锤敲击。

c.由于轻骨料容量轻，容易造成砂浆下沉，水泥混凝土，轻骨料上浮，使用插入式振动器时要快插慢拔，震点要适当加密，分布均匀，其振捣间距不大于振荡棒作用半径的一倍，振动时间不宜过长，霍山混凝土，防止分层离析。

当蜂窝出现位置需要支撑模板时，模板表面要充分湿水，以满足混凝土浇筑所必需的水分。梁、柱和墙

的蜂窝采用钢夹板，c30商品混凝土，以更好的保持新浇筑混凝土的水分，提高修补的质量。

用比原混凝土强度高一个等级的细石混凝土修补，且加入适量的混凝土微。对防水混凝土还必须加入符合原设计要求的防水剂。

补好后的混凝土要跟踪保养。木模板周围采用湿水的麻袋等进行紧贴覆盖。

霍山混凝土-安徽宏顺预拌混凝土-商品混凝土由安徽宏顺新型建材有限公司提供。安徽宏顺新型建材有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。安徽宏顺新型建材——您可信赖的朋友，公司地址：安徽省六安市裕安区韩摆渡镇，联系人：曹义山。