

邯鄯澳标H型钢,CSA技术指标规格参数

产品名称	邯鄯澳标H型钢,CSA技术指标规格参数
公司名称	上海欣榕商贸有限公司
价格	4900.00/吨
规格参数	执行标准:ASNZS3679 材质:G300 型号:100UC14.8
公司地址	上海嘉定区曹安公路2038号华拓大厦1020室
联系电话	021-60953732

产品详情

邯鄯澳标H型钢,CSA技术指标规格参数批发澳标H型钢，澳标槽钢，澳标工字钢，欧标H型钢，欧标工字钢等外标热轧型钢，欢迎新老客户来电咨询订购：136 2175 5833 小黄

AS澳标H型钢英标UC规格尺寸对照表

型号	规格	标准	长度	产地
UC澳标H型钢	100UC14.8	AS/NZS3679	20FT	河北/安徽/山东
UC澳标H型钢	150UC23.4	AS/NZS3679	20FT	河北/安徽/山东
UC澳标H型钢	150UC30.0	AS/NZS3679	20FT	河北/安徽/山东
UC澳标H型钢	150UC37.2	AS/NZS3679	20FT	河北/安徽/山东
UC澳标H型钢	200UC46.2	AS/NZS3679	20FT	河北/安徽/山东
UC澳标H型钢	200UC52.2	AS/NZS3679	20FT	河北/安徽/山东

UC澳标H型钢 200UC59.5	AS/NZS3679	20FT	河北/安徽/山东
UC澳标H型钢 250UC72.9	AS/NZS3679	20FT	河北/安徽/山东
UC澳标H型钢 250UC89.5	AS/NZS3679	20FT	河北/安徽/山东
UC澳标H型钢 310UC96.8	AS/NZS3679	20FT	河北/安徽/山东
UC澳标H型钢 310UC118	AS/NZS3679	20FT	河北/安徽/山东
UC澳标H型钢 310UC137	AS/NZS3679	20FT	河北/安徽/山东
UC澳标H型钢 310UC158	AS/NZS3679	20FT	河北/安徽/山东

澳标H型钢高度H×宽度B×腹板厚度t1×翼板厚度t2，如H型钢Q235、SS400 200×200×8×12表示为高200mm宽200mm腹板厚度8mm，翼板厚度12mm的宽翼缘H型钢，其牌号为Q235或SS400。
 热轧H型钢的表示方法。

澳标H型钢分为宽翼缘H型钢（HK）、窄翼缘H型钢（HZ）和H型钢桩（HU）三类。其表示方法为：高度H×宽度B×腹板厚度t1×翼板厚度t2，如H型钢Q235B、SS400 200×200×8×12表示为高200mm宽200mm腹板厚度8mm，翼板厚度12mm的宽翼缘H型钢，其牌号为Q235B或SS400。公司围绕产业链布局，根据市场需求，持续加大研发力度。报告期内，GH4169变形合金涡轮盘通过梳理供应链和现场改进挖潜，降低产品成本，单月交付记录创新高，为提高2021年订单份额打下了良好基础；公司研制的材料GH3230成功应用到新型发动机上，并获得客户订单，这是公司继GH4169D、Ti2AlNb等新材料后又一应用到该新型发动机上的新材料；工艺研究方面，公司通过工艺优化和技术改造，制备出GH4061大尺寸板材、棒材，满足了航天发动机用材需求。除此之外，公司积极拓展高温合金应用新领域，在某轻质合金铸市场需求增加基础上，公司加大投入，及时调整生产计划，匹配各项保障资源，确保了该铸件的准时交付；同时，公司积极推进核电取证，报告期内，公司已取得核电证书，已取得核电意向订单，核电领域是公司未来主攻的重点领域之一。