

# 山特UPS电源3C3PRO-30KSiso 30kva 带隔离变压器

产品名称	山特UPS电源3C3PRO-30KSiso 30kva 带隔离变压器
公司名称	山东鑫业泓盛电源科技有限公司
价格	360.00/台
规格参数	品牌:山特 型号:3C3PRO-30KSi 规格:30kva
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号三层355室
联系电话	13621375453 13505408158

## 产品详情

### 山特UPS电源3C3PRO-30KSiso 30kva 带隔离变压器

山特UPS电源3C3PRO-30KSiso 30kva 带隔离变压器山特掌握规模生产高高功率密度大功率UPS的核心技术。山特还是率先将IGBT功率元件及高频PWM技术引入UPS行业的厂商。这些技术的应用，从根本上提升了UPS的性能和稳定度。经过整合并购，在中国拥有28家制造企业、5家研发技术中心、超过21000名员工，6165项全球1200多位服务工程师。位于深圳的伊顿制造工厂，面积逾20,000 m<sup>2</sup>，拥有SMT流水线3条，PCB装配流水线3条，总装配流水线14条，生产的产品从后备500VA到在线1100kVA大功率并机系列，年产量超过800万台UPS，29条业界的自动化PCBA生产线。

工厂通过ISO9001与EQS认证，符合ISO14001标准年产量逾100万台。公司引进并执行了一系列的先进管理理念与工具，包括IPD研发流程、CMMI流程、SAP系统、CRM系统，使公司运营有章可循，增强组织机能，扩大产出效率。

### 产品特性

功率范围:20/30/40/60/80/100/120/160/200kVA拓扑技术: 在线双转换技术 高频IGBT整流塔式设计输入输出:220V/380V 4线频率:50/60 Hz

### 产品特点

高达0.9输出功因，较符合当代IT设备需求，适应性更广；  
双/单输入可选，满足不同用户需求，灵活性更高； 电池节数连续可调，可灵活配置；  
94%双转换模式效率； 98%节能模式效率，提升了电能转化效率，降低了运营成本；  
占地面积小，可高达44%空间节省； 便捷安装，节省您的安装成本；

标配防尘网，满足更多应用场景；PCBA三防技术，提升系统可靠性；  
 N+X冗余并机技术，提升电力系统可靠性；采用高可靠性关键元器件选型设计；  
 Winpower监控，可通过网页、APP监控、管理您的电力运行；全前方维护，节省服务空间；  
 适用环境中、小型数据中心，计算机数据机房，通讯基站，自动化控制系统，安保系统，广播电视系统  
 ，工厂生产过程控制，石油化工；

## 规格参数表

型号	20KS	30KS	40KS	60KS	80KS	100KS	120KS
功率等级	kVA	20	30	40	60	80	100
	kW	18	27	36	54	72	90
拓扑结构	双变换在线式，IGBT						
UPS整流输入	IGBT，PWM调制技术						
额定电压	380Vac/220Vac						
电压范围	-50% ~ 20%，视负载量变化						
功率因数	0.99						
THD (i)	<5%						
频率	50/60Hz自适应						
频率范围	42 - 72 Hz						
UPS输出	0.9						
功率因数	0.9						
效率	Up to 94%；ECO模式下大于98%						
电压	380Vac/220Vac +/-1%						
过载能力	125%，10min；150%，1min						
THDV	线性载<2%						
频率	50/60Hz						
负载不平衡	1						
峰值因素	3：1						
旁路	标配						
静态旁路	380Vac(+/-15%)						
旁路电压	标准						
维修旁路	标准						
电池	标准						
电池类型	VRLA - 密封式阀控铅酸蓄电池，锂电池						
后备时间	依电池组容量和工作条件而定						
电池电压	默认384VDC						
充电时间	8小时达到满容量90%						
通讯监控	标准						
标配通讯接口	RS - 232，Mini-Slot通讯插槽						
通讯附件（可选）	Modbus/Ethernet 卡；AS/400 卡(标配)；NMC卡						
操作环境	标准						
工作温度	0 ~ 40C						
储存温度	-25 ~ 55C						
相对湿度	5% ~ 95%，无凝露						
海拔高度	小于1000米，无降额						