

社旗隔热门闭门器如何调规格齐全

产品名称	社旗隔热门闭门器如何调规格齐全
公司名称	河南兴元建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市西四环
联系电话	15838116180

产品详情

闭门器装置注意事项

外装式门顶闭门器不适用于双向敞开门。

速度调理螺钉操控门的开关速度。顺时针旋转为慢，逆时针旋转为快。

闭门器运用1年后应加注防冻机油。加油时，拧出油孔螺钉，便可加油，油满后将螺钉拧紧。

其他遍地螺钉和密封零件不行随意拧动，以防漏油。

装置关键

- 1、在门框、扇就位前，先应在门扇顶部和门框上槛底部弹线剔槽。
- 2、然后在门窗装置前把液压缓冲绷簧埋置在槽内，把滑道用螺钉拧入门框槽内。
- 3、待门框、扇装置固定好后再用螺母将联杆固定在绷簧轴上。

闭门器的使用方法

- 1) 是否需要开门后有自动停门功能；
- 2) 阻尼缓冲功能——快速开门到一定位置后产生阻尼缓冲，而且该阻尼缓冲力量与范围可以根据使用要

求自行调节；该功能用于防止用力快速开门时门或锁碰撞墙面，或应急逃生时防止人在快速开门时失重而向前倾斜倒地。

3) 延时慢速关门——门从开门的较大位置开始匀速缓慢关闭，可根据要求进行无级调节。适宜用在出入频繁且人多的场所，特别是医院，有老人、儿童与残疾人出入的门与通道使用。

4) 关门力量可调节——可以使用在门重与门宽范围很大的不同门上安装，以及因环境原因关门阻力较大的场所。随意无级调节可以获得满意的关门力量，特别是用在海滨城市、车船等受风影响而关门阻力（门的受力）时常变化的场所。

5) 阻尼复位功能临时关闭性能（立式闭门器）——在开启任意角度时，关闭调速阀应能临时暂停阻尼复位功能。

6) 安全快速超阻尼关闭性能（立式闭门器）——在关闭任意角度过程中突然施加外力，应能安全快速关闭。

7) 使用环境：消防防火要求和在冬季零下35°下的场所的防冻要求。

闭门器注意事项

A外装式门顶闭门器不适用于双向开启门。

B速度调节螺钉控制门的开关速度。顺时针旋转为慢，逆时针旋转为快。

C闭门器使用1年后应加注防冻机油。加油时，隔热门闭门器如何调，拧出油孔螺钉，便可加油，油满后将螺钉拧紧。

D其余各处螺钉和密封零件不可随意拧动，以防漏油。调节闭门器的关门力量也就是调节关门速度，力量大时速度就快，力量小则闭门器关门速度就慢。闭门器调节关门速度是通过两个液压阀独立控制两段闭门器关门速度，作全段液压控制。

社旗隔热门闭门器如何调规格齐全由河南兴元建材有限公司提供。河南兴元建材有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事河南防火窗，平开式防火窗，河南钢质防火窗的厂家，欢迎来电咨询。