

# 亳州广告牌质量安全检测鉴定正规公司

产品名称	亳州广告牌质量安全检测鉴定正规公司
公司名称	安徽京翼建筑工程检测有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	品牌:安徽京翼 产地:合肥 分类:钢结构检测
公司地址	合肥市滨湖万达银座A栋4205
联系电话	0551-65853661 15958990544

## 产品详情

亳州广告牌质量安全检测鉴定正规公司，承接：亳州广告牌质量检测,亳州广告牌安全鉴定,亳州广告牌检测,亳州广告牌鉴定，安徽京翼建筑工程检测有限公司成立于2005年，是一家由国家合格评定会、市市场监督管理局、市住房和城乡建设会等主管部门批准与认可的第三方工程质量检测和鉴定机构。公司主营：房屋主体结构检测、房屋结构现状检测鉴定、危险房屋检测鉴定及安全排查、钢结构检测、广告牌检测鉴定、既有建筑可靠性、安全性和使用性检测鉴定、建（构）筑物抗震检测鉴定、房屋安全评估、新建工程施工质量验收检测鉴定、房屋修缮检测鉴定。

对广告牌所进行的计算分析、现场检测等技术内容需按现行国家标准建筑结构荷载规范执行，安全检测的内容和步骤具体如下：（1）确定广告设施类型：屋顶桁架，钢结构墙面式广告牌，立柱网架。（2）现场工作存在以下两种情况：a. 无图纸时现场测绘：面板框架的尺寸、构件型号、铆钉（螺栓）间距；面板后结构框架的尺寸、构件型号、连接方式；面板框架与结构体系、结构与地面屋顶墙体的连接方式；绘制成框架草图具体尺寸、型号标识清楚。b. 有图纸时现场核对：区分主要受力构件和次要构件，对所有主要构件的型号、连接方式实际结构与图纸进行核对，对次要构件进行抽查，并记录与图纸不符的结构、杆件。

预埋螺栓的复核(1)当各基础承台预埋螺栓安装完成后，用全站仪在模具钢板上测设轴线交点，检查钢板刻痕交点是否与测设轴线交点重合，如果存在误差，通过松动扣件轻击轿杆微调模具，直至使之完全重合。如果偏差过大，应松开轿杆扣件及与基础钢筋网架的加固连接，重新进行调整。(2)用钢尺检查各基础承台螺栓组之间的距离是否符合设计要求，拉通线检查各基础螺栓组同一排预埋螺栓是否直线排列，如有误差，重复前述的方法进行纠正。(3)对纵向轴线较长的钢结构，由于视觉和仪器的局限，可采取分段预埋及加密控制网的方法，并加强与已预埋螺栓的复核测量，确保控制精度符合要求。

亳州广告牌连接结构分析检测技术要求广告牌连接结构检测可分为焊接连接检测，焊钉（螺柱）连接检

测，螺栓连接检测，高强螺栓连接检测等项目。对于无设计要求、全焊接、全设计的广告牌上需要检测的一、二次焊缝的强对接焊缝，可采用超声波探伤方法进行检测。

测试须符合下列规定:1, 的焊接缺陷内超声检测和分类应遵循“钢焊缝手工超声波探伤方法和质量分级” GB11345。2、采用抽样调查方法分析测试焊缝外观设计质量时，也可根据客户指定的范围主要采用抽查方法。焊缝尺寸和外观缺陷的质量检验研究方法和评定标准应按照GB 50205《钢结构建筑工程施工管理质量验收规范》的规定企业进行。3, 焊接接头的机械性能可以通过截取样品进行测试，但应采取保护措施，以确保安全。焊接接头的拉伸试验的机械性能被分割，并在弯曲后的弯曲表面。每个项目可以采取两种测试样品。焊接接头取样和测试方法应当GB 2649，“焊接接头的拉伸试验方法” GB2651和“焊接接头的弯曲和压缩试验” GB2653用于焊接接头的拉伸试验的连接器的资格不得“焊接接头检验抽样方法的机械性能”少比基部的强度。

户外公益性广告设置标准1.户外公益性广告设施应经市城管委依法许可后设置。2.户外公益性广告内容和设计制作应经市委文明办审核。3.施工围挡上设置公益性广告的，严格按照《宜昌城区施工围挡标准》执行。4.企业出资设计、制作、发布或者冠名的户外公益性广告，可以标注企业名称和商标标识，但不得标注商品或者服务名称以及其他与宣传、推销商品或者服务有关内容，包括单位地址、网址、电话号码、其他联系方式等。平面作品标注企业名称和商标标识面积不得超过广告面积的1/5。5.户外公益性广告不得使用易损、易掉色的材料、材质，不得使用贴纸、喷绘布等简易材质制作的临时性条幅、横幅、布幔等公益广告。

经过多年的发展，安徽京翼建筑工程检测有限公司拥有一批高素质、经验丰富的检测鉴定人员及管理人员。其中具有的技术人员占公司总人数的30%，大学本科学历占90%以上，一级注册3名。目前我机构已成为同行业中颇有影响力的企业。不断完善自我，不断力争上游，为实现“加快发展，走向全国”的预定目标，不断努力。公司始终倡导“以诚信为根本，以质量求生存，以科技求发展，以为目标”的服务理念，一切以客户满意为根本要求。始终坚持“科学，准确，及时”的质量方针，外树，内强素质，争创同行业的企业。