

原装HUAFU BATTERY华富蓄电池6-GFM-100 高性能胶体免维护储能电瓶 太阳能街灯风能蓄电系统电源

产品名称	原装HUAFU BATTERY华富蓄电池6-GFM-100 高性能胶体免维护储能电瓶 太阳能街灯风能蓄电系统电源
公司名称	山东艾力特新能源科技有限公司
价格	568.00/节
规格参数	华富蓄电池:华富蓄电池 6-GFM-:6-GFM-100
公司地址	济南市槐荫区经十路22799号银座中心三号楼906 A16。
联系电话	13127136322

产品详情

HUAFU BATTERY华富蓄电池特点：

- 1、安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。
- 2、放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。
- 3、耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
- 4、耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
- 5、耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容量在75以上。
- 6、耐过充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在95以上。
- 7、耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形。

HUAFU BATTERY华富蓄电池优势：

*免维护：采用先进的阴极吸收技术，整个使用过程无须任何维护（无需充水）。*寿命长：放电到0V，1

0天内充电可恢复。浮充使用5-8年以上。*内阻小：端子采用镀银铜片或铅锡端子或内螺纹端子，输出功率高*更安全：密封性能好（不渗漏液体，无酸性气体溢出），任何方向放置可使用，保证使用设备不被腐蚀。*自放电率低：在20℃条件下，自放电率每月小于2%。*使用环境：在 - 15℃ ~ 50℃ 温度范围内能使用。

HUAFU BATTERY华富蓄电池型号尺寸参数：

HUAFU BATTERY华富蓄电池使用范围和领域：

UPS不间断电源

警报系统

应急照明系统

邮电通信

电力系统

电厂电站的开关控制及事故处理

不间断系统

电话和电讯设备

电动玩具

消防安全系统

医疗设备

太阳能系统

船舶设备

控制设备

电子仪器及其它备用电源。