

昆明通道处雷达感应快速卷帘门

产品名称	昆明通道处雷达感应快速卷帘门
公司名称	苏州沃太物流设施有限公司
价格	15000.00/樘
规格参数	品牌:沃太VOTAL 材质:钢 产地:江苏省苏州
公司地址	苏州市吴中区木渎镇刘庄路6号2幢（注册地址）
联系电话	17887216245

产品详情

昆明通道处雷达感应快速卷帘门

品牌：沃太VOTAL

产品名称：快速卷帘门，PVC快速卷帘门、电动快速门，软质升降门，柔性提升门

快速卷帘门外形美观，容易清洗。适用于经常进出叉车及其它车辆，人员通行的通道门处，全主动敞开及封闭，无需人员操作只需进入雷达感应区门会主动翻开。操控手柄在主动档位时有移动物体经过雷达感应区域时门即翻开，当操控手柄在手动档方位时雷达感应不起作用，此刻只要操作按钮，拉绳开关等操作门的启闭。

快速卷帘门试调：

1、上下限位调试检测；快速门体静止状态下，按下上升按键，门体向上运行，待经过缓冲、完全停止后，判断提升高度是否满足使用方要求。如不满足要求，再次进行调试；事后，按下降按键，待门体下落完全停止后，观察门体末端停留位置是否自然得体。

2、自动开启功能调试；利用车辆、人员移动来模拟实际状况，观察门体是否能够及时开启，以及是否全角度无死角信号覆盖。

- 3、检测急停按钮性能；快速门体运行过程中，按下急停按钮，观察门体是否立即停止。若依旧正常运行，则需检查急停按钮是否失灵或损坏。
- 4、调试红外防砸性能，在门体下落过程中，切断红外对射系统，看门体是否会及时反弹上升。在测试过程中，要注意自身安全，防止红外系统失灵造成砸伤情况。

快速卷帘门的配置

- 1、快速门安装方式可分为内部安装和外安装快速门。
- 2、快速门的开启方式为电动启动和按钮启动、感应启动等方式。
- 3、符合设计要求的快速门产品由门帘、钢结构、导轨、轴、电机传动设备、控制系统、感应装置组成。
- 4、不论哪种快速门均由工厂制作成成品，物流运输到安装现场。

快速卷帘门完全打开时间：如果通过变频器设定上升加速速度为时，卷轴直径为140mm，卷轴减速器减速比为1：15，快速门电机转速为1400转/分。那么它的理论开门时间约为三秒即可打开（高度指4.5米的门），如果再加上门帘布在运行到上限位及下限位前的减速缓冲时间，门完全打开的快准确时间约为四秒。

注意事项：正确的使用方法与妥善的保养，有助于延长快速门的使用寿命（产品一经安装，我公司安装人员会视门体大小，设定合理的升降速度，一般不需客户自行调整，请勿擅动）。客户应按实际需要来设定快速门的开启及关闭速度，否则会造成不必要的能源浪费与传动部件的摩擦损耗。只要满足了通过要求，尽量将快速门的速度调低些，尤其是较大的门。有助于保护变频器的更长使用寿命。

虽然是快速门，请尽量降低开启速度，否则对快速门的保养有害无益。快速卷帘门具有帘布分节更换优点，维修费用低，更换快捷。只要符合快速卷帘门规范的操作，相信您的快速门能与您长伴并发挥其卓越的性能与作用。