

合肥多种提升方式工业提升门定制

产品名称	合肥多种提升方式工业提升门定制
公司名称	苏州沃太物流设施有限公司
价格	15000.00/樘
规格参数	品牌:沃太VOTAL 材质:钢 产地:江苏省苏州
公司地址	苏州市吴中区木渎镇刘庄路6号2幢（注册地址）
联系电话	17887216245

产品详情

合肥多种提升方式工业提升门定制

品牌:沃太VOTAL

产品：提升门，滑升门，工业提升门，提升门厂家

沃太VOTAL门生产优质的提升门，快速门等工业用门。因其制作工艺考究，质量上的严格把控，赢得了众多消费者的青睐。工业提升门门板采用双层彩钢板内充高密度复合聚氨脂发泡料，有多种颜色和板型可供选择。其门板经久耐用，易清洗，局部损坏可方便地更换，工业提升门可长久保持全新外观。工业提升门板内配有铰链固定加强（门板附件）。另外工业提升门配有钢丝绳断裂防坠落装置，采用1.5mm厚热镀锌钢板冲压折边成整条。

通常情况下工业提升门寿命可达10年，钢丝绳的寿命也可达到5年以上，但是经过长时间的高频运转，工作人员操作的误区等，难免会出现故障或者损坏，常见的故障就是钢丝绳脱落。我们得先判断钢丝绳脱落的原因，不同的提升方式导致钢丝绳脱落的原因也不相同，有后翻式的提升，有垂直提升方式，有提高提升方式，多种提升方式故障率也不一样，其中后翻提升容易导致钢丝绳脱落，因为后翻式的门板往下滑时门板重量较轻不足以拉直钢丝绳，当门板完全后翻下面的门板几乎没有重量拉住钢丝绳时则自然就会跑出轨道；针对这种钢丝绳脱落的情形不能简单的让钢丝绳复位，而是要从根本上解决钢丝绳和门板之间的匹配问题，建议是加一幅钢丝绳反拉装置，当门板重量过轻时，可以由反拉装置来确保钢丝绳是崩直状态，只有钢丝绳一直是崩直状态才不会滑出轨道。提升门的安装方面，务必确保提升门的横平竖直，导轨的水平度等。

工业提升门日常使用注意问题：

- 1、清洁工业提升门电机，控制器，传感器时不要弄水，为了避免漏电要先切断电源，以免会发生意外。
- 2、在工业提升门的正常运行状态下，不要用手推门体或撞到门体。这将导致门体脱离轨道并发生故障。
- 3、当搬运货物时，须切断工业提升门的动力，使其携带更安全，工业提升门配备常开按钮，工业提升门可以保持打开。
- 4、工业提升门的操作必须长时间保持清洁。尽量不要让碎屑和灰尘损坏轨道并影响泪轮，影响硬件的使用寿命，以免影响自动门以后的正常操作。
- 5、不要在工业提升门附近放置任何物体。这是为了避免摩擦，与门体碰撞，而不是将其他东西放在门的中间。电梯门将在同一位置进行测试，如果物体还有一个移动，则必须停止，高速快速升降门将暂时停止工作，如果物体被移除，则只需按下复位操作员上的按钮可以重复使用它。

减少工业提升门钢丝绳脱落的几点建议：

- 1、在提升门工作运转前，请将小门关闭锁好。小门开启的时候不要超越90度，避免损坏闭门器。
- 2、门长时间不运用或者空闲时，要将提升门升置上限位置或关闭下限位置。
- 3、不要用锐利的刀器或者物体划伤门体，人员定期用干净的布艺擦拭门体。也不要用力撞击门体。
- 4、不要在提升门运转的过程中将手或手指放到铰链、导轨、弹簧等工业门部件活动区域，避免造成人身伤害。
- 5、不要在提升门运转过程中下方站立或者走动，避免造成非危险及可能构成人身伤害致使死亡的结果。
- 6、提升门在运转前工作人员要用一段时间检查测试。
- 7、当工作人员在门下时切勿操作，若门被卡住，不要用力撬门，应请内行人士维修。