

阜阳塑胶跑道，阜阳塑胶跑道

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 阜阳塑胶跑道，阜阳塑胶跑道 |
| 公司名称 | 湖北盛立体育科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱 |
| 联系电话 | 15907164393 18627895877 |

产品详情

阜阳塑胶跑道 阜阳塑胶跑道

通常跑道的铺装工艺，及本身材料的构成不同，跑道可分为复合型塑胶跑道、自结纹塑胶跑道、透气型塑胶跑道、EDPM塑胶跑道、全塑型塑胶跑道、混合型塑胶跑道等。不同类型的塑胶跑道不仅适用于不同的场合，而且这些不同类型的塑胶跑道其材料也是大不相同的，铺装工艺也因人而异。

透气型塑胶跑道对基础要求及处理步骤

一、塑胶跑道对基础要求：

一般情况下透气型塑胶跑道采用混凝土和沥青两种基础，任何一种基础应具有一定的强度和稳定性，具体要求如下：（1）基础不能产生裂缝和由于冰冻引起的不均匀冻胀。（2）基础应有一定的平整度：合格率在85%以上。3米直径误差3mm。一定的坡度：横向 1%，纵向 1%，跳高区 4%，表面应平坦、光滑、保证排水通畅。（3）沥青基础尽量采用不含腊，或含腊很少的沥青材料。其沥青混合料必须充分压实。表面均匀坚实，平整无裂纹。无烂边推挤，无麻面，接缝平顺光滑。沥青混凝土面层碎石粒径为2~5mm,含油量5.8~6.4%，结合层碎石粒径为6~9mm,含油量4.6~5.8%，沥青软化点82~104 。（4）水泥混凝土基础要求表面不起沙、不脱水，密实牢固、清洁无油污。（5）压实密度不得小于95%，在中型碾压机压过后无明显轮迹，无发软起皮，无浮土松散、波浪等现象。（6）跑道及足球场四周应该具备有组

织排水系统，无论是内圈排水还是外圈排水，在大雨后二小时内能将积水迅速导入市政排水系统。（7）根据基础成型季节及类型，建议基础保养期不低于21天。

二、基础处理步骤：

（1）基础修整：确认基础大面符合摊铺标准以后，对基础局部进行修补：对水泥混凝土基础的空隙用PU浆料填补；对沥青混凝土基础和水泥混凝土基础小面积积水部分（一般不超过1M²）进行修补。（2）基础清理：为使基础与基层有很好的附着力，基础应尽量保持清洁干燥，无明显灰尘、泥土，对于地面局部油污进行除油处理，如是一般的机油及工业润滑油可以用喷烧法，即用燃油喷灯对有油污处喷烧，一般喷烧3-5分钟即可使表面油污燃烧尽，如果喷烧仍不能除尽，就必须用酸洗法除污，即用丙酮或专用稀释剂对油污处用钢丝球清洗处理。每日摊铺前都必须进行清扫。（3）测定基层含水率：a.用水份仪测定地面含水率。（如没有水份仪就用b或c）b.晴天时用透明胶布平铺地面，以胶布封合四周，待2~4小时后若见胶布内部有结雾现象则地面含水率高，不宜施工。

三、涂刷底油或批刮基层：

对不同的基础，处理方法也不同，具体如下：

（1）水泥混凝土基础：用滚筒浸透单组份液料，均匀地涂刷在基础面上，注意一定要涂刷饱和，不能漏涂、少涂，对于边角和特殊部位滚筒不能涂刷的地方，用不易掉毛的油漆刷涂刷到位，这样有利于封闭基础的水汽上行并增加基础与跑道面层粘接度。本道涂刷用量在每平方米0.2KG左右。

（2）沥青混凝土基础：对本身有细小空隙的沥青混凝土基础的处理，采取批刮方式，即用加填充料混合调制批刮腻子，进行全面批刮，注意一定要将腻子填充进基础缝隙间，其目的是镗涂基层时PU浆料不会渗漏到基础中去，另外，批刮时要控制好厚度和平整度，以保证基础有良好的排水效果。

相关产品：阜阳塑胶跑道，阜阳塑胶跑道