

球墨井盖篦子 球墨井盖 启明规格齐全量大价优

产品名称	球墨井盖篦子 球墨井盖 启明规格齐全量大价优
公司名称	潍坊启明机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市峡山区岙山街道宝马街8号
联系电话	13506479309

产品详情

污水处理排水沟盖板设计要点

(1) 排水沟盖板的栅条间隙，应根据水泵允许通过污物的能力来确定。

(2) 污水处理系统设计中，设两道排水沟盖板，一般在泵房前设一道中排水沟盖板，在泵房后设一道细排水沟盖板，同时排水沟盖板栅条间隙应符合下列要求：人工清除的为25—40mm，球墨铁井盖，机械清除的为16—25mm，较大间隙40mm。

(3) 如水泵前排水沟盖板间隙不大于25mm，污水处理系统前可不再设置排水沟盖板。

(4) 栅渣量与地区的特点、排水沟盖板的间隙大小、污水流量以及下水道系统的类型等因素有关。在无当地运行资料时，可采用：

栅条间隙16~25mm，0.1~0.05m³/103m³/d（栅渣/污水）栅条间隙30~50mm，0.03~0.01m³/103m³/d（栅渣/污水）栅渣的含水率为80%，密度约为960kg/m³。

地沟盖板的焊接要求：

- 1、地沟盖板外形平整，焊点小。
- 2、麻花地沟盖板在负载扁钢和横杆的每个交点处，应通过焊接固定。焊缝为不小于3mm的单面角焊，焊缝长20mm。
- 3、包边采用焊高不小于承载扁钢厚度的单面贴角焊，焊缝长度不得小于承载扁钢厚度的4倍。
- 4、在包边板承受荷载的情况下，不允许间隔焊接。与承载扁钢同向的包边板，球墨井盖，必须与每一根横杆焊接

5、楼梯踏步板的端边板必须单面满焊。与负载扁钢同向的包边板，必须与每一根横杆焊接。地沟盖板中的切口、开孔等于或大于180mm的，应作包边处理。楼梯踏步板如有前沿包边护板，必须贯穿整个踏步

排水沟盖板安装

排水沟盖板正在广泛的应用于各行各业，在施工现场如何正确的安装才能较大化的保证沟盖板发挥作用呢？需要注意有以下几点：

首先，在沟身模板拆除时要轻慢进行，避免损坏边沟棱角，模板拆除后及时用毡布或土工布覆盖。尽管，昌邑球墨井盖，排水沟盖板表面经热镀锌处理后本身有极强的抗腐蚀能力，但是也不能磕碰破坏沟盖板的表面镀锌层。不然也会出现锈蚀情况。

其次，排水沟盖板在安装时应用砂浆在混凝土边沟壁顶垫平，如果是交道铺装层施工时应先将盖板顶面拉毛，施工完成后及时覆盖薄膜，在混凝土强度达到80%之后才可正常使用。

排水沟盖板应该和混凝土凝固成一个整体后才能达到较大强度，不然通过行人或者车辆时会出现塌陷变形等情况。

然后，土质边沟施工中对边沟的平面位置、高程、流水方向应严格按照施工设计图纸控制。现浇混凝土边沟在砼浇筑时，振捣要均匀，且不可长时间在同一位置振捣；另外注意将漏在路面的混凝土时清理、冲洗干净，严禁污染路面。

沟盖板要明确扁钢受力方向，方向搞错就起不到承重的作用。

球墨井盖篦子-球墨井盖-启明规格齐全量大价优(查看)由潍坊启明机械有限公司提供。行路致远，砥砺前行。潍坊启明机械有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为排水系统具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事山东井盖厂家，潍坊井盖价格，昌邑井盖批发的厂家，欢迎来电咨询。