

铝塑管铜接头 黄铜 螺纹

产品名称	铝塑管铜接头 黄铜 螺纹
公司名称	诸暨市恒力机械有限公司
价格	8.00/个
规格参数	材质:黄铜 规格:121616202025 连接型式:螺纹
公司地址	中国 浙江 诸暨市 店口镇茶亭路28号
联系电话	86 0575 87655185/87650775 13758578500

产品详情

材质	黄铜	规格	1216 1620 2025
连接型式	螺纹	适用范围	太阳能，铝塑管，煤气管

本公司专业生产各式优质铜配件

欢迎来我公司洽谈、参观！

客户可提供模具或图纸定制各种铜接头、管件！

规格：11216 × 1216 11620 × 1620

12025 × 2025 12632 × 2632

材料：优质黄铜（38-3）

工艺：铸造、冲床、抛光，黄铜镀镍 精加工

组成：铜主体、铜螺帽，白色塑料垫圈，蓝色橡皮圈

包装：塑料袋+内盒+纸箱

驰晟铜件产品简介

。材料配比金属含量如下：cu 57 ~ 61% pb0.8 ~ 2.5% zn36 ~ 40%，杂质含量范围：sn、p、mn、fe、ni、mg、as、sb、al、s总计不允许超过2%，是有色行业公认的用来制造各种阀门、管路连接件、精密仪器、钟表零件最佳原料。

铜制管路连接件主要原料为hpb582棒材，规格范围 16 ~ 100用以生产不同型号的产品

铜制产品特点：
1、产品密封材料选用聚四氟乙烯、硅橡胶及三元乙丙橡胶，系统耐热温度达95 ~ 115，提高了系统耐热界限，保证了密封材料的高温弹性。2、产品在加工上借鉴了国外先进的加工工艺，在毛坯锻造上采用先进的成型锻压工艺，材料密度均匀，安全可靠，避免了铸产品普遍存在的气孔、砂眼、夹渣等缺陷，消除了安全隐患。3、产品表面镀镍，既保证了外表美观又杜绝了管件内有害物质对人体的侵害。

铜件使用范围

广泛应用于冷、热水，酸、碱、盐等液体和煤气、氧气、压缩空气等各种介质输送管道系统中。

铜件生产工艺

产品主体均采用优质黄铜经锯切、锻压、切边、机加工、表面处理及装配等工序精加工而成，具有强度高、密封性能好、寿命长、安全、卫生等特点。

电话：0575-87655185

传真：0575-87655078

手机：13758578500冯彩霞（销售经理）