

宁波穿孔硅酸钙板 尚合板材厂家电话 硅酸钙板穿孔板生产厂家

产品名称	宁波穿孔硅酸钙板 尚合板材厂家电话 硅酸钙板穿孔板生产厂家
公司名称	安徽尚合建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省滁州市凤阳县板桥镇硅工业园
联系电话	18955335780 18955335780

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：安徽尚合建材有限公司

声音是物质振动产生的，声波是空气振动形成的。硅酸钙板声音通过物质表面时，一部分声音会反转，但另一部分声音可以通过物质。那么穿孔吸音板的材质是什么呢？

穿孔吸声板由穿孔板和穿孔背板组成，穿孔板和穿孔背板通过优质粘合剂和铝蜂窝芯直接粘接在夹层结构上，蜂窝芯之间连接有吸声管布和面板。因为蜂窝铝板中的蜂窝芯被分成许多封闭的单元。这将阻碍空气流动，从而阻碍声音。

吸音板的装饰板是石膏做的，这也是石膏板的一个特点，因为石膏是保温的，隔音效果好。吸声装饰板是在优良的拜耳石膏板基础上发展起来的，穿孔率高，吸声效果好，还有一种矿棉吸声板，表面形态多，装饰能力强。纤维水泥压力板其表面是滚花矿棉板，常被称为毛毛虫，有不同深度和形状的孔洞。剧院或ktv等对声音要求较高的场所使用了很多吸引板。很多吸引板是由松散的材料制成的，但由于这些材料的独特特性，当声音传递到它的表面时，它可以很好地将声能转化为热能。

穿孔吸音板，字面意思就是有穿孔的吸音板。穿孔纤维增强硅酸盐吸音板一般由三部分组成：硅酸盐穿孔板、吸音岩棉和空气层。当声音通过硅酸盐穿孔板的穿孔和岩棉的缝隙时，声波由于共振而发生剧烈共振，与缝隙和纤维孔内的空气摩擦，使部分声能转化为热能而被吸收。声音遇到障碍物就反射，遇到孔洞就进入缝隙，在腔体内部经历无数次反射，有的反射回外界空气，但此时能量相当小。而另一部分在空腔中衰变直至消失。

硅酸钙板是现在新型的一种建筑装饰材料，这种产品的种类有很多，今天我们讲的是防火的产品，在众多的产品中我们应该如何进行选择？那么选购时要注意以下几点特性：

- 1、防火绝缘等级达标：火灾发生时板材不会燃烧，宁波穿孔硅酸钙板，不会产生有毒烟雾；导电系数低，是理想的绝缘材料。
- 2、防火板贴面是三层，比较厚（厚度在0.8mm以上）。
- 3、规范的纤维水泥防火板生产厂家生产的规格都是10mm、12mm厚度的板材。
- 4、多标准大小是2400*1200的长宽的，密度要求达到1.75。
- 5、板材的贴面，一般是由表层纸、色纸、基纸三层构成的。表层纸与色纸经过三聚氰树脂成分浸染，使耐火板具有耐磨、耐划等物理性能。多层牛皮纸使耐火板具有良好的抗冲击性、柔韧性。
- 6、质轻高强：经7000吨平板油压机加压的板材，不仅强度高、而且不易变形、翘曲；重量小、适宜应用于屋面吊顶等方面。
- 7、防水防潮：在半露天和高湿度环境，仍能保持性能的稳定，穿孔硅酸钙板多少钱，不会下陷或变形。

纤维水泥板一般使用的螺钉是自攻螺钉，首先，根据图纸要求与现场实际尺寸进行放线。用吊杆将主龙骨水平固定在埃尔佳纤维水泥压力板上，硅酸钙板穿孔板生产厂家，主龙骨之间的间距为1m左右，覆面龙骨安装必须保证在同一水平面上。

纤维水泥压力板在铺设时板材的长边方向必须与副龙骨的方向垂直，并使板材宽度方向的接缝交错排列。纤维水泥压力板螺丝钉距板边为15mm，距板角50mm的位置上，螺钉间距为180~200mm左右。封板前首先根据龙骨的分格在板面上弹线，在钉头穿过的位置先预钻一个较浅的凹坑，以保证装上螺钉后板面平整，穿孔硅酸钙板批发，螺钉头沉入板内，低于板面不超过0.5mm。固定板时从中间开始，然后再固定周边。板与板间的缝隙不小于5mm，大面积与长过道顶面10~15m间隔留一条伸缩缝。

宁波穿孔硅酸钙板-尚合板材厂家电话-硅酸钙板穿孔板生产厂家由安徽尚合建材有限公司提供。“装饰板材,吸音板材”选择安徽尚合建材有限公司，公司位于：安徽省滁州市凤阳县板桥镇硅工业园，多年来，安徽尚合板材坚持为客户提供好的服务，联系人：陈经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。安徽尚合板材期待成为您的长期合作伙伴！