

优质PE-RT地暖管 PEX

产品名称	优质PE-RT地暖管 PEX
公司名称	诸暨市恒力机械有限公司
价格	200.00/件
规格参数	材质:PEX 用途:地暖管 产地/厂商:诸暨店口
公司地址	中国 浙江 诸暨市 店口镇茶亭路28号
联系电话	86 0575 87655185/87650775 13758578500

产品详情

材质	PEX	用途	地暖管
产地/厂商	诸暨店口	公称外径	20 (mm)
壁厚	2 (mm)	外观	透明色
长度	200-300 (m)	每件重量	69 (Kg)
公称压力	1.25 (Mpa)	连续使用湿度	65 ()

诸暨市驰晟机械有限公司位于浙江省中部，座落于美丽的西施故里中国南方五金城，厂房建筑面积20000多平方米，拥有完善的组织机构和一批高素质的专业技术人员，具备整套完善的生产检测设备，产品产格按照国际iso901：2000质量体系标准生产，本公司专业生产水暖管材，管件，燃气阀门，暖气配件，汽车零部件及机械加工等，产品远销欧美等国家和地区，深受客户好评！

本公司一贯奉行“以人为本，质量第一，客户至上”原则，“诚信经营，互惠互利”的经营宗旨。希望与各地客户建立长期友好的合作关系，并能为你提供最优质的服务。热忱欢迎海内外新老客商来指导交流，携手合作，共同发展！

欢迎来我公司洽谈、参观！

客户可提供模具或图纸定制各种铜接头、管件！

· 具有良好的柔韧性，是其铺设时方便经济，弯曲半径小（ $rn=5d$ ）弯曲后不反弹，便于施工操作，弯曲部分的应力可以很快得到松弛，避免了在使用过程中由于应力集中而引起管道在弯曲处出现破坏的现象；

· 抗冲击性能好，安全性高，低温脆裂温度为-70℃，可在低温环境下运输、施工；抵御外力撞击的能力大大高于其他管材，并且在弯曲管道时无需加热，解决了我国北方地区冬季无法施工而造成的经济损失，防止因粗暴施工造成的材料损失和对系统的破坏；· 可热熔连接，便于安装维修。热熔连接安全可靠，在连接方式和可修复性方面，pe-rt大大优于pe-x。在地板辐射采暖工程中，若因外力造成管道系统破坏，可采取热熔方式对管道进行修复，更方便、更快捷、更安全。· 优良的加工性能：· 管无需经过交联工艺，无需控制交联度和均匀度，生产过程环节少，产品壁厚均匀度好，因而质量稳定，性能可靠；· 性价比高：pe-rt管具备地板辐射采暖工程加热管的所有性能优势，工程安装成本、维修成本低，性价比高，是地板辐射采暖工程的优选管材。· 专用料通过fda和tuv的卫生认可，管材在生产过程中不添加任何有毒助剂，可以应用在饮用水输送等领

电话：0575-87655185

传真：0575-87655078

手机：13758578500冯彩霞（销售经理）