

## 驰晟优质铝塑复合管(双交联热水)

产品名称	驰晟优质铝塑复合管(双交联热水)
公司名称	诸暨市恒力机械有限公司
价格	280.00/件
规格参数	规格/型号:1216-L 产地/厂商:诸暨店口 公称外径:16 ( mm )
公司地址	中国 浙江 诸暨市 店口镇茶亭路28号
联系电话	86 0575 87655185/87650775 13758578500

## 产品详情

规格/型号	1216-L	产地/厂商	诸暨店口
公称外径	16 ( mm )	用途	自来水管
颜色	红, 白, 黄	包装规格	可按客户要求
长度	100 ( m )		

诸暨市驰晟机械有限公司位于浙江省中部，座落于美丽的西施故里中国南方五金城，厂房建筑面积20000多平方米，拥有完善的组织机构和一批高素质的专业技术人员，具备整套完善的生产检测设备，产品产格按照国际iso901：2000质量体系标准生产，本公司专业生产水暖管材，管件，燃气阀门，暖气配件，汽车零部件及机械加工等，产品远销欧美等国家和地区，深受客户好评！

本公司一贯奉行“以人为本，质量第一，客户至上”原则，“诚信经营，互惠互利”的经营宗旨。希望与各地客户建立长期友好的合作关系，并能为你提供最优质的服务。热忱欢迎海内外新老客商来指导交流，携手合作，共同发展！

欢迎来我公司洽谈、参观！

客户可提供模具或图纸定制各种铜接头、管件！

焊接铝塑管产品特点：无毒、耐腐蚀、质轻，机械强度高，耐热性能好，脆化温度低，使用寿命长。管内流体阻力小、不易结垢，流体不受污染，且有效管径增大。100%隔氧，彻底消除渗透。用作通讯线路的屏蔽，可防各种音频，磁场干扰；且有抗静电性，适合输送燃气及油料。管子可任意弯曲并回直。

产品用途：广泛适用于冷热给水、燃气、太阳能、采暖、空调、压缩空气、氧气、医疗卫生、食品饮料

化工、船舶等工程上流体和气体的输送。

铝塑复合管物理性能

导热系数	0.45w/m.k
热膨胀系数	$2.5 \times 10^{-5}$ m/m.k
弯曲半径	5d
工作温度	-40---+60 (hdpe)-40---+90 (xlpe)
液体工作压力	1.0pa(pa/管0.5mpa)
气体(氧气)渗透率	0

铝塑复合管规格

规格	外径(mm)	内径(mm)	壁厚(mm)	容量(m <sup>3</sup> /m) 卷长(mm)
1014	14	10	2	$7.9 \times 10^{-5}$ 100 , 200
1216	16	12	2	$1.13 \times 10^{-4}$ 100 , 200
1418	18	14	2	$1.54 \times 10^{-4}$ 100 , 200
1620	20	16	2	$2.01 \times 10^{-4}$ 100 , 200
2026/25	25	20	2.5	$3.14 \times 10^{-4}$ 50 , 100
2632	32	26	3	$5.31 \times 10^{-4}$ 25 , 50

产品技术参数

项目	指标	
密度	0.9g/cm <sup>3</sup>	
熔融指数 ( 230 , 2.16kg )	0.3g/10min	
拉伸强度	20mpa	
弹性模量 ( 20 )	800mpa	
热膨胀系数	$1.8 \times 10^{-4}$ /k	
导热系数	2.1w/mk	
纵向回缩率	2%	
冲击试验 ( 0 , 2h , 15j )	10%	
液压试验	20 , 环应力16mpa,1h	无渗漏
	95 , 环应力3.5mpa,1000h	无渗漏

电话：0575-87655185

传真：0575-87655078

手机：13758578500冯彩霞（销售经理）