

加德士MULTIFAK EP 0 1 2 极压润滑脂

产品名称	加德士MULTIFAK EP 0 1 2 极压润滑脂
公司名称	深圳市鑫隆达润滑油有限公司
价格	480.00/桶
规格参数	品牌:加德士 型号:EP 0 1 2 产地:国外
公司地址	深圳市龙华区龙华街道华联社区龙苑新村二区94号503
联系电话	075527526036 15361061508

产品详情

加德士MULTIFAK EP0 极压润滑脂

加德士MULTIFAK EP1 极压润滑脂

加德士MULTIFAK EP2 极压润滑脂

加德士MULTIFAK EP3 极压润滑脂

多功能锂基极压润滑脂 (Multifak EP)

车用与工业用的润滑脂

产品概要

多用途的极压类润滑脂。采用深度精炼矿物基础油、锂稠化剂、极压添加剂、防锈抗氧化剂精心配制而成。适合通常用途的车用和工业润滑。

特点

降低维修保养费用

本产品含有非常有效的极压(EP)添加剂，为在高负荷下的零部件提供抗磨损保护。防锈防腐蚀添加剂保护金属表面免受锈蚀和腐蚀。

使用寿命长

本产品具有极强的抗氧化能力，确保使用寿命长。

施用方便

锂稠化剂具有良好的泵送特性，这使得本产品的流动性特别适用于采用润滑脂泵输送的润滑脂系统(NLGI 12)。

节省库存投资

本产品通用性强，一脂多用，可用于多种工业和车辆设备的润滑。这样，不仅减少储备润滑脂的种类，节省投资，还避免因误用润滑脂而带来的危害。

适用范围

- 工业普通与滚动轴承
- 车辆轮轴承
- 底盘润滑脂润滑点
- 一般工厂润滑
- 中央润滑系统(NLGI 0 和 1)
- 建筑设备轴承
- 土建、采石与开矿
- 农用设备

连续运行时的适用温度范围为：

NLGI 1：-30 ~ 130

NLGI 2：-30 ~ 130

NLGI 3：-20 ~ 130

短时间最高使用温度为175 (NLGI 1、2 和 3)。

深圳市盛宏达润滑油贸易有限公司 136-8499-8845

Multifak EP	EP0	EP1	EP2	EP3
NLGI级别	0	1	2	3

颜色	棕色	棕色	棕色	棕色
滴点，	180	195	195	205
基础油粘度@40 mm ² /s	208	208	208	208
基础油粘度@100 mm ² /s	18.2	18.2	18.2	18.2
25 下处理后的针入度	370	325	280	235
稠化剂（锂），质量%	4	6	7.5	10
Timken OK负荷，kg	18	18	18	18