## SANTAK山特ups电源C1KRS免维护机房设备

产品名称	SANTAK山特ups电源C1KRS免维护机房设备
公司名称	狮克电源(北京)科技有限公司
价格	980.00/只
规格参数	品牌:山特 型号:C1KRS 规格:482.6*450*88
公司地址	北京市昌平区沙顺路88号
联系电话	13121708881 13121708881

## 产品详情

SANTAK山特ups电源C1KRS免维护机房设备

山特ups电源c10kr 机架式典型应用 中小型企业、大型企业分支机构、银行网点等小型化数据中心存储器、网络设备、voip、通讯设备、自动化设备、office 办公终端

准确仪器设备及工业控制设备等产品型号 c6k rack c6ks rack c10k rack c10ks rack额定功率 6kva/5.4kw 6kva/5.4kw 10kva/9kw 10kva/9kw产品拓扑 在线双转换输入特性输入输出模式 单进单出输入电压 220v输入电压范围 110vac-276vac输入频率范围 40-70hz输入谐波电流 <3%输入功率因数

0.99输出特性输出制式 单相两线 pe输出电压 208/220/230/240vac输出电压精度 /-1%输出功率因数 0.9输出频率范围 50/60hz /-0.1hz(电池模式)输出谐波分量 <1%(线性负载)

波峰因数 3:1过载能力 105%~125% 10分钟:125%~150% 1分钟效率

95%(在线模式); 98%(eco模式)电池特性电池电压

192v/204v/216v/228v/240v可选,默认192v电池数量16-20可选,默认16备电时间

取决于电池容量配置回充能力 3小时回充90% 默认4a, 0-12a可设定 3小时回充90%

默认4a,0-12a可设定并机并机3台显示和通讯显示 lcd led通讯端口rs232/usb 标配可编程干结点接口标配1个输入1个输出紧急关机(epo)标配可扩展插槽标配,可选配as400卡,cmc卡,nmc卡软件winpower尺寸和重量主机尺寸(whd)mm 43886.3571主机重量(kg) 13.3 13.6 15.2 15.5电池模块尺寸(whd)mm 43813594电池模块重量(kg) 46 - 52 -环境和标准运行环境温度0~40°c湿度0~95%(无凝露)噪音@1米

45db 45db 50db 50db防护等级 ip20安规 iec/en62040-1,gb7260,gb4943emc iec/en62040-2, iec61000认证 tlc , 节能认证 , ce服务和支持保固 3年