

# POE沙特陶氏 SEC39001 增韧 挤出发泡吹塑 塑胶改性

产品名称	POE沙特陶氏 SEC39001 增韧 挤出发泡吹塑 塑胶改性
公司名称	东莞市东艳塑胶原料有限公司
价格	13.50/公斤
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场
联系电话	18938274862

## 产品详情

聚烯烃弹性体POE主要应用在以下几个方面：1、取代软质PVC，EVA，可直接注塑成形，生产软管，玩具，文具。2、取代EPDM改性PP，PE的冲击度（尤其是低温状态下），生产汽车配件，保险杠，塑料家具等。3、改善CPP，BOPP薄膜的低温热封性能，包装薄膜的柔软性和耐穿刺性能：如拉开伸缠绕膜、保鲜膜。4、改性EVA，与EVA共混发泡提高EVA发泡产品的回弹性，硬度和撕裂强度，生产EVA鞋底，玩具，板材。5、直接与PP，HDPE共混注塑，改善HDPE的抗环境应力，尤适用于生产户外家具，如沙滩椅，沙滩桌等。6、与其他材料共混改性使用时，可提高无机填料的添加量，如填充母料。用途概述：主要用于改性PP和PA在汽车工业方面制作保险杠，挡泥板，方向盘，热板等等。电线电缆工业上耐热性的耐环境性要求高的绝缘层和护套。也用于工业用制品如胶管，输送带，胶布和模压制品。医疗器械以及家用电器，文体用品，玩具等，以及改性PE的低温性、韧性生产薄膜等。

陶氏POE是我公司销售塑胶材料的一部分牌号：POE7447 美国陶氏 熔指：5 密度：0.865POE7467 美国陶氏 熔指：1.2 密度：0.862POE7256 美国陶氏 熔指：2.0 密度：0.885POE8003 美国陶氏 熔指：1.0 密度：0.885POE8200 美国陶氏 熔指：5.0 密度：0.870POE8150 美国陶氏 熔指：0.5 密度：0.868POE8180 美国陶氏 熔指：0.5 密度：0.863POE8100 美国陶氏 熔指：1.0 密度：0.870POE8402 美国陶氏 熔指：30.0 密度：0.902POE8137 美国陶氏 熔指：13.0 密度：0.864POE8842 美国陶氏 熔指：1.0 密度：0.857POE UG6001 美国陶氏 熔指：1-15 密度：0.865POE8999 美国陶氏 熔指：0.5-200 密度：0.860-0.912POE8411 美国陶氏 熔指：11.0 密度：0.880POE9071 美国埃克森 熔指：0.5 密度：0.870POE9061 美国埃克森 熔指：0.5 密度：0.862POE9361 美国埃克森 熔指：3.5 密度：0.864POE9371 美国埃克森 熔指：4.5 密度：0.872