

全自动喷淋显影机 科瑞特

产品名称	全自动喷淋显影机 科瑞特
公司名称	湖南科瑞特科技股份有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:科瑞特 型号:Create-DPM6000
公司地址	中国 湖南 长沙市 长沙国家高新技术产业开发区 银盆南路337号火炬城M6组
联系电话	86-73188925735 18274816322

产品详情

品牌	科瑞特	型号	Create-DPM6000
用途	镀锡前将抗电镀膜全自动显影，保证电镀锡的顺利进行		

型号：create-dpm6000

用途：镀锡前将抗电镀膜全自动显影，保证电镀锡的顺利进行

- 用途：镀锡前将抗电镀膜全自动显影，保证电镀锡的顺利进行；
- 产品特点：a) 整机采用防腐pvc机架结构，具有优异的防酸碱性能，整机寿命更长； b) 全透明观察窗，能观测整个显影工艺的过程； c) 控制系统采用微电脑，具备液位保护、防干烧保护、过热保护等功能； d) 具备进板检测功能，能在预定时间内自动停机，使机器操作更智能化，简单化，同时也更节能； e) 具备上面喷淋压力检测及调节功能，能根据工艺要求能上下喷淋压力进行相应调整； f) 具备液位指示牌，能实时了解机器液位情况； g) 机器配置四个万向脚轮，更方便设备的位置调整； h) 具备双层玻璃保护层，更安全； i) 采用特制全密封防腐水泵，代替传统风冷泵体，寿命更长；
- 传送速度：0-10米/min可调；
- 显影pcb面积：400mm宽度，长度无限制；
- 传送方式：自动运行，齿轮传动，运行方向左 右；
- 传送辊带：无摩擦力进口材质料辊；

7. 显影压力：3-5kg/cm²可调；
8. 显影方式：自动双面高压力喷淋；
9. 人机界面：触摸屏显示，并可通过触摸屏对速度、时间和压力进行调节；
10. 显影时间：10~240秒之间调节；
11. 温度设定：20~55 ；
12. 标准容积：90l；
13. 采用乳白pp耐高温度材料，加热独立控制系统；
14. 溶液保护：全密封独立保存溶液仓，使用时自动开启；
15. 加热管：3000w*2 316#不锈钢加热管；
16. 电源：ac380v/7kw；
17. 外形尺寸：长1400mm×宽980mm×高1153mm；
18. 净重：200kg（不含液体）；
19. 可选配置：网络接口，可通过internet网传输数据和实现远程监控。