

# 改装遥控35KW静音汽油发电机

产品名称	改装遥控35KW静音汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TOTO35
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

改装遥控35KW静音汽油发电机需要定期维护保养，这对发电机组的寿命是很重要的。许多人非常重视这一点，但却不知道维护汽油发电机组的关键在哪里。潍坊汽油发电机是我国比较好的发电机组产品，重庆汽油发电机的优势在于：

- 1.机组性能稳定可靠。
- 2.低油耗、低排放、低噪音。
- 3.该汽油发电机组采用旋转式汽油、机油滤清器、干式空气滤清器。
- 4.机组抗磨耐用、结构紧凑、操作方便。

小型汽油发电机身以轻量化为目标，提高30%的结构硬度，同时重量减轻8%。每块高张力钢材力求完整，尽量避免弯曲或焊接;再配合素材的差异选择适合的接合方式，达到整个小型汽油发电机结构的完整性与坚固性。采用国外大泽发动机作为原动力。

改装遥控35KW静音汽油发电机由于永磁材料性能和电力电子装置的改善，永磁同步发电机已变得越来越具吸引力了。采用永磁同步发电机的风力发电系统具有以下特点：

- 1、永磁同步发电机系统不需要励磁装置，具有重量轻、效率高、功率因数高、可靠性好等优点；
- 2、变速运行范围宽，即可超同步运行也可以亚同步运行；
- 3、转子无励磁绕组，磁极结构简单、变频器容量小，可以做成多极电机；
- 4、同步转速降低，使风轮机和永磁发电机可直接耦合，省去了风力发电系统中的齿轮增速箱，减小了发电机的维护工作并降低噪声，使直驱永磁风力发电机系统。

型号：TOTO35

#### 发电机参数

额定功率：35KW

备用功率：36KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/0.9/1.0

相 数：单三相

发电机类型：静音

#### 发动机参数

消音装置：工业消音装置

发动机型号 TO-491Q-ME

耗油量： 395g/kw.h

油箱容积：37L

润滑油容量：4

发动机排量：2.23L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

绝缘等级：H

启动方式：电启动(选配全自动)

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

油型号：SF级别机油 夏季 15w/30 冬季10w/30

#### 整机参数

作时间：8-12H

噪音 (db) 7M68-78

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：490/526kg

形尺寸：1480\*780\*1060mm

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

远程遥控启动

变频启动装置

自适应高原专用化油器

静音发动机Y版本