

# 保温木托防腐处理

产品名称	保温木托防腐处理
公司名称	大城县强森管道配件加工厂
价格	3.60/套
规格参数	
公司地址	大城县九宫庄村
联系电话	15081676364

## 产品详情

### 保温木托防腐处理

常用规格为45度保冷块、60度保冷块、90度保冷块、120度保冷块和180度保冷块，具体数据应以国家标准为基础确定。保冷块专门装在保温或保冷管架下面的支撑座上,然后用双螺栓管夹夹紧红松木块。因为保冷管道的冷量通过支撑座可能会传到结构梁上，所以加木块防止冷量传播、产生冷桥,起到隔热或隔冷\减振\缓冲热膨的作用。执行标准：HG/T21629-1999 J8 J9 A12 A13 A35 J13 E6等 型号：A13(16),A13(26),A13(36),A13(46),A13(56),A13(66),A13(76),A13(86),A13(96),A13(18),A13(28),A13(38),A13(48),A13(58),A13(68),A13(78),A13(88),A13(15),A13(25),A13(35),A13(45),A13(55),A13(65),A13(75),A13(85),A13(95) 管径:DN10 DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200 DN250 DN300 DN350 DN400 DN450 DN500 DN600 DN700 DN800 DN900 DN1000 保冷垫木,保冷垫木介绍防腐处理前：原木颜色;防腐处理后：黑色（环氧煤沥青漆）主要原料以红松木为主，经过沥青漆浸泡和防处理，具有防虫蛀、不吸、防震、保温、隔冷、隔热等特点，适用于冶金、石油、化工、车辆、船舶、电力等机械机械液压系统中的油、气、为介质的固定管道的安装。是油、气、管道固定的理想用品。特性

- 1、导热系数低，保冷断热效果好；
- 2、超低温（-163 以下）/高温下，体积安定；
- 3、抗压性及抗曲性高强；
- 4、含水率低；
- 5、火焰阻燃性良；

大城县强森管道配件加工厂致力于 聚氨酯管托，HDPIR保冷块，红松木保冷管托 的研发、生产、销售。我厂位于河北省大城县城南工业区、主要交通枢纽西跨津保公路、南北廊泊公路、交通发达，发货迅速。多年来，公司以诚信经营为宗旨，让顾客在我厂买产品买的放心，满意。严格按照客户需求生产，遵守承诺，受到广大新老顾客信赖，现阶段我厂不断提高产品质量与服务项目，本厂生产的聚氨酯管托，HDPIR保冷块，红松木保冷管托可反复拆装,多次使用,价格便宜，尺寸误差小.简单的结构容易安装。我们郑重承诺标准空调木托误差在正付一，全国范围内配货到，四川、重庆、云南、贵州、西藏、新疆、甘肃、青海、宁夏、内蒙、广东、广西、福建、陕西、河南、河北、湖北、湖南、浙江、山东、吉林、辽宁、黑龙江、江苏、江西、海南\澳门、深圳等地均用到我公司产品！部分产品已出口国外。欢迎朋友们与我公司合作！我们将竭诚为您服务。