

室外施工12KW静音柴油发电机

产品名称	室外施工12KW静音柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO16000ETX
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

室外施工12KW静音柴油发电机施工用柴油发电机提高电能质量指数，使经济和所有电气设备处于良好的工作状态。电气设备具有高频和高压电要求，允许小偏差范围。自动调压器使电压保持恒定的调速器控制频率。自动柴油动力装置依靠自动调节装置来完成频率和功率调节的效用。

型号TO16000ETX

发电机参数

额定功率： 12KVA

备用功率： 12.5KVA

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

启动方式： 电启动

机构类型： 静音式

功率因素： 0.8

相 数： 单/三相

电机类型： 励磁电机

发动机参数

发动机型号： TO2V80

冷却方式： 水冷却

额定转速： 3000r/min

缸体结构： 涡流式、双缸、V型、水冷

进气方式： 自然吸气

绝缘等级： F级

消音装置： 有

调速方式： 机械调速

油箱容量： 28L

压缩比： 19:1

曲轴专项： 逆时针

整机参数

燃油表： 有

电压表： 有

输出指示灯： 有

机器油耗： 206g/kw.h

工作时间： 8-12H

噪音水平： 68-75db

机器重量： 310KG

外形尺寸： 1250*650*760（不带轮子）

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

室外施工12KW静音柴油发电机静音柴油发电机组：柴油机和发电机的指示和操作系统都集中于控制面板上，并在箱体上开有控制屏观察窗，便于控制与操作，并且底部邮箱是大容量的，可确保长时间的运行，箱体进出风口为回流式风道，确保进排风散热顺畅。的静音式柴油发电机组有着有的油温、水温、低油压、超速自动四保护功能，以防止昂贵的柴油机的损坏。

三相柴油发电机特点：

1体积相对较小，灵活方便，移动方便。

2易于操作，易于控制。

3能源原料（燃料）广泛可用且易于获得。

4减少一次性投资。

5快速启动，可以快速供电并快速停止发电。

6电源稳定，通过技术改进可以提高电能质量。

7可以直接将负载提供给点对点。

8它受各种自然气候和地理环境的影响较小，可以全天发电。