

中兴室内开关电源中兴s601不间断电源

产品名称	中兴室内开关电源中兴s601不间断电源
公司名称	山东创信电源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:中兴 型号:S601 规格:48V600A
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号二楼221（注册地址）
联系电话	15530201877 15530201877

产品详情

中兴ZXDU68 T601通信电源系统的整流模块采用无损伤热插拔技术，可在线不断电直接操作。其输出和输入都有软启动单元，当模块插入系统时，不会引起系统输出电压的扰动。更换模块时间小于1分钟。整流模块采用先进的数字化均流技术，无需监控模块，整流模块间可以自动均流。中兴ZXDU68 T601通信电源是中兴公司设计的新一代通信电源系统，整机效率高达90%，功率可达到34800W。ZXDU68 T601采用完全数字化设计，模块安装、使用和维护非常简单2、中兴ZXDU68 T601通信电源系统特点室内型直流电源系统，额定直流输出电压为-53.5V。满配置12个ZXDU68 T601整流器，系统输出功率为34800W。采用三相交流输入，宽输入电压范围（相电压80V~300V）。蓄电池外置在ZXDU68 T601系统机柜外。ZXDU68 T601系统机柜内集交流配电、直流配电、整流和监控于一体。整流器及监控单元支持热插拔。具有完善的监控管理功能节能管理：支持自动节能、暂时非节能非节能。蓄电池管理：支持温度补偿、充电限电流、自动周期均充、自动周期测试。下电管理：支持自动二次下电保护，支持手动下电控制。信息管理：支持系统信息查询、告警信息查询、历史记录查询。告警提示：支持声音告警、光告警、干接点告警和通讯告警。支持RS232、RS485、干接点、IP等多种监控组网方式。

3、技术指标适用环境工作温度：-5 ~ +45，+15 ~ +25 存储温度：-40 ~ +70
相对湿度：10%~90%（无冷凝），40%~60%大气压：70 kPa~106 kPa交流配电交流输入制式三相五线制（L1/L2/L3/N/PE）额定交流输入电压相电压：220V，线电压：380V交流输入电压范围可波动范围（相电压）：80V~300V? <70V时，欠压关机；? 70V~80V时，欠压保护；? 80V~100V时，单台整流器输出限流点为20A ± 2A；? 100V~176V时，单台整流器输出限流点为31A ± 2A；? 176V~300V时，单台整流器输出限流点为53A ± 1A；? 300V时，过压保护关机交流输入频率范围：50/60 Hz单相输入电流：72A防雷级别C级交流防雷，防雷泄放电流 40 kA输入功率因数：0.99