

转盘滤池报价 江苏新天煜环保工程 宁波转盘滤池

产品名称	转盘滤池报价 江苏新天煜环保工程 宁波转盘滤池
公司名称	江苏新天煜环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宜兴和桥创业大道12号
联系电话	13952490153 13952490153

产品详情

纤维转盘滤池的池体为钢筋混凝土池体。现有的纤维转盘滤池滤布结构及反冲洗频率和强度使得本过滤设备的运行基本

不受藻类滋生问题的影响，转盘滤池厂家，纤维转盘滤池滤布结构为大孔隙支撑层及纤维毛层，反抽吸时，转盘滤池报价，在反抽吸口处纤维毛会直立起来，清洗比较彻底，残留很难累积。再次，本过滤设备的反冲洗频率为60min/次，比较密集，且反冲洗强度较大，为333L/m².s，使得藻类滋生困难

过滤期间，过滤转盘处于静态，有利于污泥的池底沉积。清洗期间，过滤转盘以0.5~1转/分钟的速度旋转。反洗水泵负压抽吸滤布表面，吸除滤布上积聚的污泥颗粒，过滤转盘内的水自里向外被同时抽吸，对滤布起清洗作用。瞬时冲洗面积仅占全过滤转盘面积的1%左右，反冲洗过程为间歇。正常清洗时，2个过滤转盘为一组，每次清洗一组滤盘，通过自动切换抽吸泵管道上的电动阀控制，纤维转盘滤池一个完整的清洗过程中各组的清洗交替进行，其间抽吸泵的工作是连续的。当进水水质突然恶化，反冲洗周期15分钟时，转盘滤池价格，系统将启动应急措施，同时启动2~4台反冲洗泵，对2~4组过滤转盘（4~8个转盘）进行反冲洗，直至反冲洗周期恢复正常。

当今社会，先进的技术是生产力，先进的技术必然会淘汰落后的技术，纤维转盘滤池技术正是这个污水处理时代的杰作。运营成本低、出水水质好并且稳定、占地面积非常小是它显著的特点，宁波转盘滤池，与以往传统工艺相比有如下几个优势：1、出水水质好并且稳定，达到国家一级A标准。反抽洗强度为333L/m.s，反洗频率高，每两个小时反洗一次，防止绿藻的生长，使滤布不堵塞、不板结。2、纤维转盘滤池的运行成本非常低，处理一吨水的运行成本只有0.004元（4厘），而传统工艺（V型滤池、D型滤池、纤维束/球滤池）运行成本是0.2—0.3元，以一万吨水为例，一年就可以节省50万—70万元。

转盘滤池报价-江苏新天煜环保工程(在线咨询)-宁波转盘滤池由江苏新天煜环保工程有限公司提供。转盘滤池报价-江苏新天煜环保工程(在线咨询)-宁波转盘滤池是江苏新天煜环保工程有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：蒋总。