

# 中兴高频开关电源机柜中兴zxdu68s301电源柜参数

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 中兴高频开关电源机柜中兴zxdu68s301电源柜参数    |
| 公司名称 | 山东创信电源科技有限公司                   |
| 价格   | .00/个                          |
| 规格参数 | 品牌:中兴<br>型号:S301<br>规格:48V300A |
| 公司地址 | 山东省济南市历城区山大北路19号二楼221（注册地址）    |
| 联系电话 | 15530201877 15530201877        |

## 产品详情

中兴ZXDU68 S301中兴s301特色

高功率密度，节省占地空间高达50%，减少站点租赁费用支出

80~300VAC宽输入电压范围，提升电池使用寿命

-40~+70 工作温度范围，野外适应能力更强，节省温控设备的费用

采用高效率整流器，比传统电源节省电能高达10%

丰富的网络接口可提供干接点、RJ45、RS232和RS485，并支持USB接口快速开局和监控存储能力扩展

中兴ZXDU68S301中兴数字化机房设备直流48V300A通信电源

系统采用效率高达96%的整流器，比传统电源更加节省能耗，减少CO2的排放。

功率密度更高，前接线前维护设计，并可内置4组蓄电池，减少占地面积和维护空间。

监控单元采用彩色屏幕，视觉效果更好，同时使用人性化的九宫格设计，操作更加便利。

产品特性中兴ZXDU68S301直流电源系统应用于室内环境中，可为移动通信基站，室内覆盖站，传输，微波，地面卫星等通信设备提供稳定的直流电源。| 交流输入采用三相五线制（L1/L2/L3/N/PE），额定交流输入电压为220v | 直流输出额定电压为-48V，-42v到-58v连续可调 | 在配满6个ZXDU2400(50ah)整流器情况下额定容量可达300A | 采用一体化机柜内置电池仓，集交流配电，直流配电，整流，监控，和蓄电池于一体中兴ZXDU68 S301是一款高效率-48V室内组合电源系统，标准配置18kW。包含更加丰富的外部接口：输入输出干接点、RJ45、RS232、RS485、USB，可以根据现场环境灵活组网。系统采用效率高达96%的整流器，比传统电源更加节省能耗，减少CO2的排放。功率密度更高，前接线前维护设计，并可内置4组蓄电池，减少占地面积和维护空间。监控单元采用彩色屏幕，视觉效果更好，同时使用人性化的九宫格设计，操作更加便利。ZXDU2400整流器实现系统的AC-DC转换，其电气特性如下 | 交流输入电压：单向三线（L/N/PE） | 交流输入电压：额定电压为200v可破洞范围80v-300v