

# 包山边坡防护网厂家 柔性防护网厂家

产品名称	包山边坡防护网厂家 柔性防护网厂家
公司名称	安平诺拓路桥防护工程有限公司
价格	21.00/平方米
规格参数	品牌:诺拓 型号:齐全 产地:安平县
公司地址	河北省衡水市安平县西两洼乡前铺村村东50米处 (注册地址)
联系电话	15103287535

## 产品详情

包山边坡防护网厂家+++2质量保证+++ 想了解主动防护网安装，首先需要了解主动防护网的构造，主动防护网是由钢丝绳大网、钢丝格栅小网构成的，安装的配件包括钢丝绳锚杆、支撑绳、缝合绳、卡扣等，建泰丝网主营生产安装主动防护网，有十几支的施工团队，安装让您省心，联系人辛经理，欢迎来电咨询采购！

边坡治理与边坡防护有效的防护产品就是安装主动边坡防护网，防护网作为边坡治理的中坚力量发挥着自己独特的作用。很多:GARGARGPAGPS2等，相对来说GPS2型主动防护网用量较多，我们以GPS2型主动防护网为例，1.安装主动防护网前我们要对边坡形体进行分析，行清理，这些是施工安全的罪魁祸首。如果不清理，生滚落，会给施工人员带来极大的安全挑战，清理后的边坡更加平整，安装工作也非常顺畅。2.接下来我们需要对边坡进行测量，确定锚杆的固定位置。选在一些牢固结实的地面，锚杆与锚杆之间的位置有一定的调整范围，范围不能超过30公分，对于一些特殊的地形，可以选择两个锚杆之间，加了主动防护网的安全性。

包山边坡防护网厂家其作用类似GPS2主动防护网。一般主网采用3.5×10m，锚杆根据要求可设计成3-4.5m的间距，深度可采用2-8m；锚杆与系统蜘蛛网的连接采用锚垫板，锚杆分布形式可采用矩形、梅花形分布，由于蜘蛛网的特殊结构，其锚杆的分布可疏可密，基本上可满足在坡面任何一点布置锚杆，长度可长可短，使得坡面加固力学指标具有多样性，这一点优于传统的菱形网GPS型系列。环形主动边坡防护网采用锚杆、钢柱、支撑绳和拉锚绳等固定方式将环形网网片在坡面上形成栅栏形式的拦石网，从而实现拦截落石的一种边坡柔性防护系统。其功能是拦截和堆存坡面落石。环形主动边坡防护网产品

特性：环形主动边坡防护网系统的柔性和拦截强度足以吸收和分散传递预计的落石冲击动能消能环的设计和采用使系统的抗冲击能力得到进一步提高.与刚性拦截和砌浆挡墙相比较改变了原有施工工艺使工期和资金得到减少。

包山边坡防护网厂家公路边坡防护网，它与被动防护系统相比的主要优点在于清理工作十分简便或无需清理，并避免了被动防护系统防护高度设置不足时可能发生的落石飞越，在边坡高度不太高时，该方法更为经济，且两者在一定条件下可配合应用。该系统除主要用作崩塌落石防护外，还可用作飞石防护。常用的公路边坡防护网系统结构形式，其中中间加固拉锚绳在系统连续布置较长时采用，下拉锚绳在系统走向顺坡向上明显转向时采用，其上拉锚绳连接了钢柱顶部和离基座较远的上拉钢丝绳锚杆，系统具有很好的稳定性，能实现较高的系统能级。其使用条件是要有设置拉锚系统的足够场地空间。