

## 护坡挂网厂家 sns边坡防护网

产品名称	护坡挂网厂家 sns边坡防护网
公司名称	安平诺拓路桥防护工程有限公司
价格	19.00/平方米
规格参数	品牌:诺拓 型号:齐全 产地:安平县
公司地址	河北省衡水市安平县西两洼乡前铺村村东50米处 (注册地址)
联系电话	15103287535

## 产品详情

护坡挂网厂家+++2厂家直接发货+++ sns边坡防护网报价就找建泰丝网，2020年新报价，建泰丝网生产边坡防护网，有现货305000平米，现货批发，联系人辛经理，欢迎来电咨询采购！

在主动防护系统中通过钢丝绳网的覆盖来实现边坡的加固，特征可以实现对坡面天然植被和植被生长条件的佳保护，害治理的有机结合；在被动防护系统中，“”的思想，实现崩塌落石的有效拦截。一种边坡防护网。双层防腐（热镀锌、裹塑），产品防腐寿命大幅提升。生态、环保，采用不同的颜色使之与环境颜色融为一体，达到更加生态和环保的目的。主动边坡防护网是目前有效的边坡防护产品，钢丝绳缝合在一起形成一张大网，将整个山体笼罩住，防止落石滚落，非常陡峭的山坡同样可以采用主动边坡防护网进行防护，旦风化，就极可能发生、滚落、伤及到路边的行人及车辆。护网进行防护，岩石风化、滚落也只能在防护范围内运动。

护坡挂网厂家 喷播基材是保证喷播成功的重要因素。泥炭土是喷播的好材料，可和木纤维(或纸浆)按一定的配比混合使用，比单用纯木纤维具有更优良的附着和保水性能，可在土壤层较薄且非常瘠瘦，甚至风化岩的坡面上进行喷播，一般喷播厚度在10~20cm。

2、保水剂及粘合剂用量。保水剂可根据各地气候条件及石场特点的不同而做相应的调整；粘合剂可根据石壁的坡度而定，与坡度大小成正比。

3、挂网。先把锚钉按一定的间距固定在石壁上，然后挂网。

4、草种选择。所喷播的草种应是根系发达、生长成坪快、抗旱、耐贫瘠的多年生品种；如果当地的冬季寒冷的话，还应考虑品种的抗冻性。

5、混播。利用草种的互补性，如深根性和浅根性、豆科和禾本科、外地与本地、发育早与发育晚等特性进行混合喷播。

护坡挂网厂家 公路边坡防护网中间立柱的埋设1、中间立柱埋设于土中时，一般有以下几种施工方法：（1）挖埋法。在设置中间立柱的位置挖孔穴，孔的直径不应小于20cm。达规定深度后，放入中间立柱。定位后，用砂土分层回填夯实，每层回填土的厚度不得超过10cm。（2）钻孔法。在设置中间立柱的位置用螺旋钻孔机等机械钻孔，待钻孔达埋置立柱深度的一半左右时，再把立柱打到要求深度。（3）打入法。在设置中间立柱的缆索护栏位置直接用打桩机（气动打桩机、振动打桩机等）把立柱打入土中。立柱不应产生明显的变形、倾斜或扭曲。