

南通明渠单组分聚氨酯密封胶的用法

产品名称	南通明渠单组分聚氨酯密封胶的用法
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	19.00/支
规格参数	包装:袋装 规格:600ml/支 型号:606型
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

1.单组分聚氨酯密封胶生产厂家：

工程橡胶有限公司自成立以来，一直专注于单组分聚氨酯密封胶的生产，公司实力雄厚，重信用、守合同、产品质量，以多品种经营特色赢得了广大需求群体的信任。我们生产的单组分聚氨酯密封胶主要用于粘合，密封，由于市场需求过大，为适应市场发展的需求，，如果需要单组分聚氨酯密封胶产品，选择便得信赖！

2.单组分聚氨酯密封胶特点：

单组分聚氨酯密封胶粘剂可用于粘接和密封各种材料（如金属与金属，金属与玻璃粘接，金属与玻璃纤维粘接等）。单组分聚氨酯密封胶具有质轻，高韧性，防水，防尘及防躁等特点，单组分聚氨酯密封胶并能缓冲震动及吸气，可满足动力电池结构对粘接及密封系统的特殊要求，可代替铆钉，螺丝，螺栓甚至焊接等传统机械粘接方式，对动力电池进行结构粘接与密封。

3.单组分聚氨酯密封胶打胶方法：

单组分聚氨酯密封胶即时可以运用，用打胶枪很容易将它从胶瓶内打出，并可用抹刀或木片修整其外表。单组分聚氨酯密封胶的固化进程是由外表向内开展的，不一样特性的聚氨酯胶表干时刻和固化时刻都不尽相同，所以若要对外表进行修补在密封胶表干前进行，假如采用分色纸来覆盖某一当地，涂单组分聚氨酯密封胶后，必定要在外皮形成前取走。单组分聚氨酯密封胶的固化时刻是跟着粘接厚度添加而添加的，例如12mm厚度的酸性玻璃胶，也许需3-4天才干凝结，但约24小时内，已有3mm的外层已固化。

4.单组分聚氨酯密封胶注意事项：

- 1、开封后应当天用完，否则需严格密封保存；
- 2、在温度15-35 、湿度55-75RH条件下施工较佳；

3、当环境温度低于10℃或出胶速度达不到工艺要求时,建议在60℃烘箱里至少烘烤30分钟。

5.单组分聚氨酯密封胶产品详情：

单组分聚氨酯密封胶以聚氨酯橡胶及聚氨酯预聚体为主要成分的密封胶。单组分聚氨酯密封胶具有高的拉伸强度、优良的弹性、耐磨性、耐油性和耐寒性。单组分聚氨酯密封胶施工方便，但固化较慢；单组分聚氨酯密封胶其广泛用于建筑物、广场、公路作为嵌缝密封材料。

单组分聚氨酯密封胶软包装：600ml；20支/箱；有效期6个月。单组分聚氨酯密封胶建议在25℃以下的干燥库房内，避免高温/水汽。