

郑州高炉煤TRT系统缓蚀阻垢剂循环水阻垢除垢剂

产品名称	郑州高炉煤TRT系统缓蚀阻垢剂循环水阻垢除垢剂
公司名称	郑州清迪环保科技有限公司
价格	10.00/千克
规格参数	品牌:清迪 型号:KOM-330 外观:无色至淡黄色透明液体
公司地址	郑州市金水区丰庆路江山文苑1号楼1层212号
联系电话	15670969896

产品详情

TRT缓蚀阻垢剂 循环水阻垢剂 反渗透膜阻垢剂

KOM-330 TRT缓蚀阻垢剂

一、性能与用途

KOM-330 TRT 缓蚀阻垢剂是根据干式除尘的TRT装置积盐结垢的特点，研制开发的针对干式TRT装置积盐分散缓蚀阻垢剂。药剂通过计量泵加入到TRT装置入口前的高炉煤气管道中，药剂借助高炉煤气温度气化，气化的药剂与烟气的均匀混合，实现直接在气态状态下对引起TRT装置结垢物的有效抑制和屏蔽。同时，根据现场应用情况，该产品均具有使老垢脱落，并通过中和酸性物质与在TRT动静叶片表面形成薄膜而到达抑制表面腐蚀的效果。使用KOM-330TRT 阻垢缓蚀剂后，TRT系统可以长时间平稳运行，给企业带来良好经济效益。

二、技术指标

项目	标准溶液
外观	无色至淡黄色透明液体，有刺激气味
PH (1%)	11.5 ± 0.5
密度 (20 , g/cm ³)	0.90-1.00

三、使用方法

KOM-330 TRT 缓蚀阻垢剂采用连续加注方式，加量根据高炉煤气质量、高炉煤气温度以及TRT装

置运转情况等原因确定具体加药量，一般加药量80-100g/104m³.h。

四、包装与贮存

KOM-330 TRT 缓蚀阻垢剂一般采用25L塑料桶包装；运输按普通液体化学药剂运输方式；在阴凉避光的室内储存，避免与食品类物质混存，保值期一年。

五、安全与防护

KOM-330 TRT 缓蚀阻垢剂为碱性产品，具有一定刺激性气味，操作时应注意劳动防护，避免与皮肤、眼睛直接接触，接触后应用大量水冲洗。