

成品应取直平放波浪形止水带 保存橡胶止水相对湿度

产品名称	成品应取直平放波浪形止水带 保存橡胶止水相对湿度
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	20.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

成品应取直平放波浪形止水带 保存橡胶止水相对湿度

波浪形橡胶止水带执行标准：

我公司生产的橡胶止水带是采用执行标准GB18173.2-2000标准组织生产的，尺寸公差一律按执行标准执行，如用户有特殊要求，可按用户要求制造。

我公司可按用户要求生产各种形状、尺寸的橡胶止水带，另外还可为不同工程、不同部位的需要备有十字型、丁字型、斜度型和内外转角型产品，可适用于任何设计要求。

适宜温度：

橡胶止水带在运输时，应要避免阳光直射，勿与热源、油类及有害溶剂接触。成品应取直平放，勿加重压。存放场所保持-10-+30，相对湿度40%-80%。

适用范围：

应用于地下构筑物、水坝、蓄水池、游泳池、地铁、涵洞、隧道、屋面以及其他建筑物质和构筑物的变形缝防水。

波浪型（波形）橡胶止水带 技术标准

1、 我公司生产的止水带是采用化工部标准HG / T2288-92组织生产的，尺寸公差一律执行标准，如用户有特殊要求，可按用户要求制造。

2、产品型号以类别分类编号，以方便设计参考和用户定货。

3、我公司可按用户要求生产各种形状、尺寸的产品，另外还为不同工程、不同部位的需要备有十字型、丁字型、斜度型和内外转角型产品，可适用于任何设计要求。

4、产品在运输时，应避免阳光直射，勿与热源、油类及有害溶剂接触。成品应取直平放，勿加重压。存放场所保持-10 30~C，相对湿度存40%-80%。

以上提到的波浪形止水带是众多止水带中其中一种，我公司实体企业可以生产各种型号各种材质的止水带，我公司走量很好的闸门水封也是受欢迎产品之一，看工程需要的话可以一同选购，我公司的公司人员也会给与恰当的合理的采购建议。可以下单之前给我们打电话。我们的工作人员回随时接听。