

# PPA美国阿莫科4122-WH117加纤的尼龙树脂

产品名称	PPA美国阿莫科4122-WH117加纤的尼龙树脂
公司名称	东莞市开源塑胶原料有限公司
价格	1.00/KG
规格参数	品牌:PPA 注塑级 型号:4122-WH117 包装:PPA美国阿莫科
公司地址	南城街道周溪草岭街2号2242
联系电话	15916718183

## 产品详情

4122-WH117是美国阿莫科公司生产的一种聚二甲苯酰胺，20329是一种未经增强的冲击改性聚苯二甲酰胺(PPA)树脂，在室温至-40 ° F(-40 ° C)的温度范围内表现出特殊的冲击强度，这表明在滑雪靴和冰球冰鞋中可能有应用，通过FDA认证，欧盟食品工具认证，REACH，ROHS等，适合食品药品接触，无气味。

4122-WH117特性：

\*高阻隔性：气体阻隔与EVOH相当。

\*高阻隔性：碳氢化合物。通过无铅汽油的@93 \*15天的渗透性测试，优于铁氟龙。

\*的摩擦性能：耐磨性是POM的14倍。

\*高的生产效率：高结晶度的聚酮有助于缩短成型周期。

\*高冲击强度：相比Nylon，PBT的冲击强度高230%。以及杰出的抗水解性。在湿润条件下保持较高的抗张强度和冲击强度，而且伸长率高。

\*刚性和韧性的平衡：具有很高的韧性和足够的抗张强度和弯曲模量，性能均衡。

\*杰出的抗化学性：塑料当中抗化学性，仅次于PPS。

4122-WH117加工工艺；

烘料温度:80

烘料时间:2-5 H

注塑温度:220-250

模具温度:60-90

4122-WH117一般用途；

\*纤维：帘子线、绳索/软管、防护手套/衣服。

\*传动装置：ATM/办公自动化齿轮、动力转向缓冲装置。

\*阻隔管和包装：阻隔管、管盖、阻隔包装瓶、个人护理用品、食品包装。

\*电气部件：连接器和插头、断路开关、电缆盒。

\*汽车外部组件的应用：门制止器、加油口、胎链、车毂。

\*汽车燃油系统和引擎盖下罩的应用：发动机盖罩、防冻液罐、燃油罐、燃油管、加油口颈、ECU外壳、LED散热器、汽缸盖罩、散热器端槽。