

一二次融合zw32-12真空断路器报价

产品名称	一二次融合zw32-12真空断路器报价
公司名称	西安华仪电气有限公司
价格	1888.00/台
规格参数	厂家:西安华仪电气有限公司 看门狗:100-200-300 带隔离:630A
公司地址	西安市高陵区榆楚镇南北五号路西
联系电话	18165475651

产品详情

一二次融合zw32-12真空断路器报价

概述

根据一二次融合技术要求，在普通ZW32真空断路器的基础上增加电压传感器，和电容取电PT组合成一二次融合断路器成套装置。主要用于架空线路三相交流50HZ、额定电压12KV的户外配电系统中，在配电系统中起到分断、控制、保护的作用。

使用环境条件

1海拔高度不大于2000m;2周围空气温度上限+40℃，下限-30℃;3风压不超过700Pa，（相当于风速34m/s）;4无经常性的剧烈震动;5防污秽等级Ⅲ级;注：若有特殊要求，请与厂家协商处理。功能特点

1显示功能：采用LED数码管显示，方便设置和查询。2测量功能：实时测量电压、电流等数据。同时监测、显示当前开关状态。3保护功能：具有速断、限时速断、定时限或反时限过电流三段式保护功能。具有多条快慢特性的反时限动作曲线，电流值连续可调。4重合功能：具有典型的“分-t1-合分-t2-合分-t3-合分-闭锁”工作特性。重合闸次数0~3次可自由选择，重合间隔时间自由设定。5记录功能：可记录各种动作信息，详细记录动作发生的时间、故障形式等信息，并以中文方式显示备查6合闸锁定：当开关合闸到故障点上时，控制器自动快速分断开关，并闭锁开关。一二次融合zw32-12真空断路器报价7环网功能：单侧加电延时合闸，失电自动分闸，双侧加电不合闸。8通讯功能：具有RS485/RS422通讯接口，可实现四遥，即遥控、遥测、遥信、遥调功能。9控制功能：具备后备电源输出功能，即使在配网线路断电的情况下，仍可进行多次储能和分、合闸操作，实现自带电源保护操作。

正确判断与分析系统异常问题

第一，排除法。基于变电所系统的复杂性，其中涉及许多设备，包括变电站的一二次设备、传输通道、

计算机系统，这些部分之间相互联系。使用排除法进行判断，从而缩小故障范围，从而快速确定系统异常问题。

第二，系统分析法。这种方法就是要站在系统的高度，首先对整个自动化系统有一个全面的了解，在清晰了系统的构成及各个子系统的功能、原理等基础上，利用系统的整体性、相关性原则，在整体视角上分析判断自动化变电所系统中出现的故障。

第三，电源检查与信号追踪。在自动化变电所系统处于运营稳定期而产生一些设备故障时，要将电源电压作为主要的考虑因素，检查电源是否正常。这种方法是在确定故障设备的情况下使用的。而信号追踪法则利用示波器、万用表等设备来检测通信数据，这也是借助工具来判断故障的一种常用方法。

安装

- 1) 10kv柱上真空断路器应由调通中心统一调度，任何单位及个人不准私自拉合柱上开关。未经调度许可，私自拉合柱上开关者，一经发现应按管理办法给予管理单位和个人应有的处罚。
- 2) 因线路检修或业扩工程需停10KV 线路柱上开关的，责任单位或施工单位应办理线路种工作票。工作负责人在开工前将填好的工作票送至调通中心，调度运行管理人员审核工作票，确认安全措施齐全、票面合格后方可办理工作票登记手续。
- 3) 作业单位持工作票在调度运行人员的许可下方可操作柱上断路器，操作中应按规定办理和使用操作票，并执行复诵制度，操作完毕应在柱上断路器所在电杆上悬挂“线路有人工作、禁止合闸”的警示牌，同时派专人看守。

一二次融合zw32-12真空断路器报价