

养殖冷风机的风量

产品名称	养殖冷风机的风量
公司名称	青州市百牧机械设备有限公司
价格	750.00/台
规格参数	品牌:百牧机械 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	青州市开发区
联系电话	15244475549 15244475549

产品详情

湿帘冷风机离墙的距离应大于30CM，以免进入该侧湿帘的气流受阻。湿帘冷风机通风方式一般有纵向和横向二种，横向通风的气流过流断面积大，风速小，容易造成较大面积的死角，而纵向通风气流断面积小，风速大，死角面积很小。在使用条件许可的情况下，应该尽可能采用先进的纵向通风方式。

湿帘冷风机，在湿帘冷风机厂家看来，其也是有一些相应的使用环境和要求的，其具体来讲的话，是为：

环境温度：18 —45 。

相对湿度：不大于85%。

环境气压：86—106Kpa。

水质要求：应进行软化处理，而且温度不能高于45摄氏度。养殖冷风机的风量

电源电压偏差：上下不能超过10%。

此外，在工作环境中，应没有腐蚀性物质以及气体，以免造成冷风机的生锈腐蚀。

养殖冷风机 移动湿帘冷风机使用场所：1.针对高温作业环境内的工作人员进行降温。2.针对岗位进行局部降温3.需要通风、无法封闭的工作场，如：室外展会场,酒店后场,工地等整体空间安装空调困难的场所,给工作人员祛暑降温,提供凉爽舒适的工作环境

养殖冷风机 移动湿帘冷风机关于保养：机器长时间不使用时，请把排水阀打开，把水排空，断水断电。
养殖冷风机的风量

降温原理：系统的降温过程是在其核心湿帘纸内完成的，早波纹状的纤维纸表面有层薄的水膜，当室外的炎热空气被风机抽吸穿过湿纸时，水膜中的水分因吸收空气中的热量后会蒸发，带走大量热量，使经过湿帘纸的空气温度降低，经过这样处理后的凉爽湿润的空气进入室内，与室内热空气混合后，通过风机排出室外。养殖冷风机的风量