

# 双组份丙烯酸面漆报价 富辰 上海双组份丙烯酸面漆

产品名称	双组份丙烯酸面漆报价 富辰 上海双组份丙烯酸面漆
公司名称	廊坊富辰防腐设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县工业园区
联系电话	15132639966 15132639966

## 产品详情

双组份丙烯酸面漆是不一样质料的物件涂上涂料，可得到五颜六色、艳丽多彩的外观，起到美化人类日子环境的作用，丙烯酸涂料防尘、耐磨、耐压、隔水，双组份丙烯酸面漆生产厂家，可做哑光、亮光、半哑和防滑作用，造价低价，易于清洗、维护便当，双组份丙烯酸面漆报价，色彩丰厚，外表作用很端美丽。跟着国民经济的展开和科学技能的前进，双组份丙烯酸面漆批发，涂料将在更多方面供应和表现各种更新的特种功用。

双组份丙烯酸面漆技术指标：

光泽：平光 颜色：各色 比重：1.5

闪点：无干燥时间：50分钟（ $23 \pm 2$ ）

涂膜厚度：干膜 $33 \mu\text{m}$ ，湿膜 $90 \mu\text{m}$

体积固体含量：37%（白色或浅色乳胶涂料所测数据）

理论涂布率： $7.5\text{m}^2/\text{Kg}$ （按 $33 \mu\text{m}$ 干涂膜计，不含损耗）

双组份丙烯酸面漆主要特点：1、可用于金属和非金属表面的防腐涂装。在金属、水泥表面、砖石、木材、塑料制品上均有良好附着力。2、涂层的耐候性、保光性更优、保色性好、装饰性能强。涂层丰满、平整光亮。3、涂层的防腐性能优，耐耐水性、耐盐性、耐油性、耐碱性、耐海水性、化学药品性、抗老化

性能优异。4、施工简单方便，既可常温固化，也可在60--800C条件下烘烤30分钟成膜。双组份丙烯酸面漆贮存方法：必须按照规定贮存。贮存环境应干燥、阴凉、通风良好，避免高温，远离火源。包装容器须保持密封。双组份丙烯酸面漆组成：丙烯酸防水涂料由纯丙烯酸共聚物乳液、颜填料及多种助剂配制而成。特性：丙烯酸防水涂料具有优异的耐碱性、耐水性、耐洗刷性及抗沾污性，附着力强，施工简便，无毒，安全。

双组份丙烯酸面漆耐候性能优。使涂层的耐候性、保光性更优，保色性好。防腐性能优。涂层的耐化学药品性、耐水性、耐碱性、耐盐性、耐海水性、耐油性、抗老化性能优异。装饰性能强。涂层丰满，平整光亮、耐磨擦、易去污、耐冲击，色彩多样，美观悦目。双组份丙烯酸面漆施工方便，常温固化。涂层既可在5~40 条件下固化成膜，也可在60~80 条件下烘烤30分钟成膜，上海双组份丙烯酸面漆，对金属、水泥表面、砖石、木材、塑料制品均有良好附着力。双组份丙烯酸面漆使用说明：表面处理：在已涂装过建筑乳胶漆封闭底漆的清洁干燥墙面，可直接涂装丙烯酸防水涂料；若墙面受到再次污染，需清除污染后方可涂装。前道配套：采用建筑乳胶漆封闭底漆。双组份丙烯酸面漆施工方法：刷涂、滚涂、刮涂或喷涂。若采用空气喷涂，喷嘴直径：2~3mm，空气压力0.3~0.6Mpa。涂装道数：二道。保养期：7天以上。

双组份丙烯酸面漆报价-富辰(在线咨询)-上海双组份丙烯酸面漆由廊坊富辰防腐设备有限公司提供。廊坊富辰防腐设备有限公司实力雄厚，信誉可靠，在河北 廊坊 的特种涂料等行业积累了大批忠诚的客户。富辰带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！