

轨道平移门 东方建星 湖北平移门

产品名称	轨道平移门 东方建星 湖北平移门
公司名称	湖北东方建星科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市硚口区古田二路汇丰企业天地汇贤楼103室（湖北东方建星科技有限公司）
联系电话	13886021316 13886021316

产品详情

一般伸缩门的价格根据它的长度计算。因此，大多数用户只关注伸缩门的总长度，而忽略门排的间距。可伸缩门的基本特征是伸缩操作，即门排之间的距离可以大或小。当距离增加时，成本自然降低。秘密：门排间距300mm和400mm之间的差价：以10m伸缩门（不包括驱动部分）为例：间距为300mm的伸缩门，经过计算，需要制作34-跨度主框架，间距为400mm的伸缩门，仅足以制作25跨主框架。34跨主框架距离为400mm，可以使13.6m门排25跨主框架以300mm间距，只能做7.5m门排2，头板电动伸缩门由头驱动部分驱动整个门体采用伸缩式操作，因此底板的重量和强度尤为重要。目前市场上有三种类型的底板：水泥地板，薄铁板和铸铁地板。水泥地板有重量但没有强度，薄铁板有强度但没有重量，超厚铸铁地板有重量和强度。

伸缩门，分段平移门，就是门体可以伸缩自由移动，来控制门洞大小、来控制行人或车辆的拦截和放行的一种门。伸缩门主要由门体、驱动电机，滑道、控制系统构成。门体采用优良不锈钢及铝合金型材制作，采用平行四边形原理铰接，伸缩灵活行程大。驱动器采用特种电机驱动，蜗杆蜗轮减速，并设有自动离合或手动离合器，自动离合停电时可自动启闭，手动离合停电时可手动启闭，控制系统有控制板，无轨平移门，按钮开关，另可根据需求配备无线遥控装置。

可配备滚动显示屏，显示300-500字的显示内容。还可配备智能红外线探头防碰撞装置，遇人或异物20-30CM可自动返回运行，从而保障车辆及行人的安全。

电动伸缩门安装方法：

1. 确定传达室内控制盒的位置，即操纵伸缩门开关的装置位置；
2. 将220V电源引到控制盒的位置下端，要求建议是再带1根接地线，粗细规格为1.37，而且有漏电保护装置，并采用PVC暗敷；
3. 预留 ϕ 32mmPVC管道，从控制盒的位置下端往下至地平面以下，穿墙往外，至轨道大致位置地平面下

0.1-0.15米处，供以后伸缩门室外线路入室。

4. 按照标准得出门洞长度，轨道平移门，砌门洞时洞宽内净空不小于0.75-0.8米，高度内净尺寸普通门不小于门高+0.25米，豪华门不小于门高+0.1米；门洞末端里侧中上端留宽0.4米，高0.6米检修孔，有条件的可将门洞总长度再加长0.2-0.3米，这样可将检修孔改成一扇小门，方便日后检修维护伸缩门电气线路；

5. 在铺设轨道前除留下约0.8-0.9米宽外，先做好两边的地面；2-3日(冬天5-7日)后，再在铺设轨道的同时，土建配合做好轨道处的地面，注意铺设轨道期间，路面禁止通行，湖北平移门，以免压弯轨道；

6. 安装伸缩门，接好线路，调试开关控制盒即可。

轨道平移门-东方建星(在线咨询)-湖北平移门由湖北东方建星科技有限公司提供。湖北东方建星科技有限公司在工业自动控制系统及装备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，东方建星一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：殷总。