

FROR电缆,300/500V/450/750V聚氯乙烯绝缘护套电缆

产品名称	FROR电缆,300/500V/450/750V聚氯乙烯绝缘护套电缆
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司(厂家直销)
价格	5.36/米
规格参数	品牌:埃因线缆 型号:FROR 电压:300/500V750V
公司地址	奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18049898980

产品详情

FROR-300/500V和450/750电压

这些软电缆采用标准和批准质量的聚氯乙烯绝缘，加上重质聚氯乙烯护套，适合于连接和移动设备，甚至在公共表演和娱乐场所也是如此。可以安装在室内，干燥或潮湿的环境中（AD2），并且可以在室外临时使用，即使在受保护的情况下，也不允许在石膏或地下铺设。

电缆构造

细裸铜线符合IEC 60228 5级PVC绝缘T12符合IEC

60502颜色代码符合HD-308或EN50334绿黄色接地线，3根及以上PVC外套TM 2-黑色（RAL 9005），灰色（RAL7001 / 7035）技术特征工作电压300/500伏 450/750伏测试电压2500伏弯曲半径10 x O静态弯曲半径4 x O弯曲温度-15o C至+ 70o C固定温度0o C至+ 70o C短路温度160 ° 摄氏度不易燃的IEC 60332.1绝缘电阻20M x公里

特设工作组芯数x标称截面积绝缘标称厚度护套的标称厚度标称总直径标称重量 # x毫米^

2毫米毫米毫米公斤/公里FROR300 / 50018(24/32)7 x 10.61.011.115118(24/32)10 x 10.61.214.322018(24/32)12 x 10.61.214.825018(24/32)16 x 10.61.316.533018(24/32)19 x 10.61.417.738518(24/32)24 x 10.61.520.748518(24/32)27 x 10.61.621.460016(30/30)7 x 1.50.71.213.121516(30/30)10 x 1.50.71.316.730516(30/30)12 x 1.50.71.417.534516(30/30)16 x 1.50.71.519.445516(30/30)19 x 1.50.71.620.552016(30/30)24 x 1.50.71.724.367516(30/30)27 x 1.50.71.825720FROR450/75018(24/32)2 x 10,71.08,77418(24/32)3 x 10,71,09,18818(24/32)4 x 10,71,09,910518(24/32)5 x 10,71,111,113516(30/30)2 x 1,50,71,09,28916(30/30)3 x 1,50,71,09,810816(30/30)4 x 1,50,71,110,913316(30/30)5 x 1,50,71,21216714(50/30)2 x 2,50,81,211,213414(50/30)3 x 2,50,81,211,916314(50/30)4 x 2,50,81,212,920014(50/30)5 x 2,50,81,314,325212(56/28)2 x 40,81,212,517812(56/28)3 x 40,81,313,522712(56/28)4 x 40,81,314,727812(56/28)5 x 40,81,516,535110(84/28)2 x 60,81,313,924210(84/28)3 x

60,81,414,930510(84/28)4 x 60,81,416,337510(84/28)5 x 60,81,518476