

zw32-12一二次融合智能开关

产品名称	zw32-12一二次融合智能开关
公司名称	西安华仪电气有限公司
价格	1888.00/台
规格参数	真空断路器:630/1250A 电压等级:10kv (12kv) 厂家:西安华仪电气有限公司
公司地址	西安市高陵区榆楚镇南北五号路西
联系电话	18165475651

产品详情

zw32-12一二次融合智能开关

概述

zw32-12户外一二次融合真空断路器集测量、控制、监测、通讯、远动等多种功能于一体，具有高度集成、灵活配置、友好人机界面的特点，适用于简单或复杂配电系统，无需后台即可实现配电网自动化的基本功能，也可作为有后台系统的配电网自动化终端设备，满足电力系统高稳定性和可靠性的要求，是实现电力系统自动化的基础硬件装置。

使用环境条件1工作环境温度范围为-30 ~+70 (宽温型-40 ~+85)。2空气相对湿度在温度时不超过50%，在温度较低时允许有较高的相对湿度，例如在+20 时为90%，便考虑到由于温度的变化有可能会偶尔产生结露。3大气压力：66kPa~108kPa。4装置使用地点应无爆炸及易燃危险品、无损坏设备绝缘与腐蚀金属的气体及导电尘埃、无严重霉菌、无剧烈震动源，有防御雨、雪、风、沙、尘埃及静电的措施。

故障隔离及保护功能：

故障研判及自动化隔离

具备相间短路故障、中性点不接地方式

接地故障处理功能（采用零序功率方向性，有效区分界内界外接地故障）。

- 1、电流速断
- 2、限时速断
- 3、过流
- 4、接地保护（模式有告警、跳闸、方向告警、方向跳闸）
- 5、涌流抑制（有效避免变压器涌流的影响）
- 6、重合闸

- 7、重合加速
- 8、手合加速

- 9、过压分闸
- 10、失压分闸

- 11、得电合闸
- 12、预付费

储能：zw32-12二次融合智能开关

在智能控制单元内合上辅助电源开关给智能控制箱内蓄电池充电，如果蓄电池已充电时可以将智能控制箱内的蓄电池开关合上，等待20s此时储能电容器已充电，断路器已处在准备操作状态。

制作工艺

首先备好一块三斤左右的猪前蹄，姜洗净切成块，葱洗净切成段，将香菇用水洗一下放旁边晾干。先将猪皮上的毛在火焰上烫至金黄色，然后把猪蹄用开水焯一下捞出用凉水洗去血沫，除去毛。这样准备工作就差不多了。

在高压锅内放入猪蹄、香菇、姜块、葱段，水没过于猪蹄即可。将高压锅锅盖盖好，以免有汤汁溢出。开小火，就让它静静地在那里炖上一个小时。

一个小时之后，打开锅盖向里面倒入生抽、老抽、料酒、盐、鸡精、料包、朝天椒等一些调料进行调味。再将锅盖盖上，等上一会儿，等它自己收好了汁即可盛出装盘了。

就是这样，一道好吃的蹄花就出炉了，炖过的蹄花被水分把油分解之后，即不油腻也可以吃出辣味，是一道不错的开胃硬菜。

电力供配电零碎自动化控制零碎运转现状

1 配电终端牢靠性不高

现阶段，电力供配电零碎自动化控制的配电终端牢靠性不高，这就使得其运转运用进程中会呈现诸多毛病。在此状况下，用户用电就会遭到影响。详细来说，零碎建立人员应在满足客户需求根底上对我国电力零碎自动化的开展状况，做出相关的规划，以推进电力供配电零碎的安康波动开展。

2 蓄电池运用时效无限

配电终端是保证电力供配电零碎运转临时波动的关键，而其在实践运转进程中蓄电池的运用质量并不能满足零碎波动性运转的需求。这就状况除了会难以维持配电终端长效运转外，还要招致电力零碎运转呈现毛病，进而影响用户用电的平安性[2]。

3 设备出场质量反省力度不够

电力供配单零碎运转进程中电力设备质量是招致毛病成绩呈现的次要缘由。形成这一要素影响存在的缘由是，设备消费质量不高，但关于电力供配电零碎来说，电力设备出场的质量反省力度不够，是招致零碎呈现运转毛病的次要缘由。电力设备质量不高，使其作用于电力零碎时，易招致零碎瘫痪景象的呈现。

zw32-12二次融合智能开关