

# 沥青自粘防水卷材 张家口防水卷材 先声合成材料

产品名称	沥青自粘防水卷材 张家口防水卷材 先声合成材料
公司名称	南京先声合成材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市雨花台区铁心桥大街36号
联系电话	15951814048 15951814048

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：南京先声合成材料有限公司

### 防水卷材的施工操作要点

#### 一、基层要求：

(1 防水基层必须平整牢固，防水卷材生产厂家，不得有突出的尖角，凹坑和表面起砂现象，表面应清洁干燥，张家口防水卷材，转角处应根据要求做半径为50mm 的圆弧角。

(2 基层含水率要无明水珠即可。

(3 防水层施工前必须将基层上的尘土、砂粒、碎石、杂物、油污和砂浆突起物清除干净。

#### 二、施工准备：

(1 清理防水基层的施工工具：铁锹、扫帚、吸尘器、手锤、钢凿、抹布等。

(2 卷材铺贴的施工工具：剪刀、卷尺、弹线盒、滚刷、胶压辊等。

(3 施工时气温应在5 以上，不宜在特别潮湿且不通风的环境中施工。施工现场应有良好的通风条件。

## SBS防水卷材成品保护

(1)施工人员应穿软质胶底鞋，沥青自粘防水卷材，严禁穿带钉的硬底鞋。在施工过程中，严禁非本工序人员进入现场。

(2)防水上堆料放物，都应轻拿轻放，并加以方木铺垫。

(3)施工用的小推车腿均应做包扎处理，防水层如搭设临时架子，架子管下口应加以板材铺垫，以防破坏防水层。

(4)防水层验收合格后，可直接在防水层上浇注细石混凝土或砂浆作刚性保护层，施工时必须防止施工机具如手推车或铁锹损坏防水层。

(5)施工中若有局部防水层破坏，sbs防水卷材，应及时采取相应的补救措施，以确保防水层的质量。

## SBS防水卷材适用范围：

1. 聚酯毡胎基弹性体改性沥青防水卷材适用于工业与民用建筑的屋面和地下防水工程。

2. 玻纤增强聚酯毡胎基卷材适用于机械固定单层防水，但需通过抗风荷载试验。

3. 玻纤毡胎基卷材适用于结构稳定的一般屋面和地下防水工程；

4. 外露使用采用上表面隔离材料为不透明的矿物粒料的防水卷材。

5. 地下工程防水宜采用表面隔离材料为细砂的防水卷材。

沥青自粘防水卷材-张家口防水卷材-先声合成材料(查看)由南京先声合成材料有限公司提供。南京先声合成材料有限公司是从事“聚氨脂防水涂料，改性沥青防水卷材等”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：邱总。