

sbs沥青防水卷材 南京先声 青岛防水卷材

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | sbs沥青防水卷材 南京先声 青岛防水卷材 |
| 公司名称 | 南京先声合成材料有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 南京市雨花台区铁心桥大街36号 |
| 联系电话 | 15951814048 15951814048 |

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：南京先声合成材料有限公司

防水卷材施工方法

基层清理：

- 1、用扫帚、铁铲等工具将基层表面凸起物清理干净，扫除即可施工；
- 2、基层要求坚固密实、光滑平整、均匀一致，表面不得出现酥松、毛刺、起砂等现象；

预铺高分子自粘胶膜防水卷材施工方法

工艺原理：

预铺高分子自粘胶膜防水卷材预铺反粘法是将表面处理后不粘的胶粘层朝向施工人员，然后将液态混凝土直接浇筑在卷材上，待混凝土固化后，在卷材与混凝土之间形成连续牢固的粘结。其施工顺序如下：
基层处理 空铺卷材 浇筑混凝土。

城市建筑中的防水工程大量使用化学防水材料，如JS防水涂料、防水卷材、化学灌浆料、乳胶涂料等，这些化学防水材料，阻隔了水，也阻止了建筑与城市的水气循环，宝贵的雨露等水气资源不能有效利用，城市空气异常干燥，高聚物改性沥青防水卷材，空气难以净化，极大地影响了我们的健康生活。人工化学合成防水材料，是以石油化工合成材料、大量化学助剂等为主要成分。这是材料及产品对于建筑物、人居环境及自然生态环境是有害无益的，主要有以下三个方面原因：一是这些用于建筑防水材料的原材料和产品在工业化生产过程中要消耗大量的资源、能耗，排放污染物；二是在使用过程中和使用后，产品中的一些VOC等大量有害成分，会影响室内外空气质量、危害人体健康和人居环境的舒适度，甚至缩短建筑物的使用寿命；三是化学合成的防水材料，性能很差、不耐老化，使用寿命短，青岛防水卷材，根本无法达到与建筑物同等的使用寿命，经常出现工程质量问题。其使用寿命终止后，不能循环再利用，无论焚烧或是深埋，都将对土壤、水源或空气造成长期污染，严重危害城市与自然生态环境。

因此，自粘卷材防水，我们必须重新审视现代城市建筑防水材料与技术，坚持环保与健康至上的正确理念。建筑防水要多借鉴和学习祖先的建筑防水的智慧和经验，结合现代科学技术，应力求安全、健康、自然、环保、经济实用、可持续利用。

改性沥青防水卷材的贮存与运输?

改性沥青防水卷材采用了SBS改性中石化沥青制作浸涂层，采用玻纤布、聚酯长纤布等做胎体，使用全自动设备而生产的一种性能优良的防水卷材。改性沥青防水卷材具有耐热、耐寒、耐腐蚀、抗老化、热塑性好、抗拉力大、延伸率高、抗撕裂性强等优点。

- 1、在对改性沥青防水卷材进行贮存和运输的时候，sbs沥青防水卷材，不同产品类型、产品规格的防水卷材应该进行分类堆放，不应混杂。还要注意的，避免日晒雨淋，放置在仓库中要注意通风。储存温度不应高于五十摄氏度，立放贮存，高度不超过两层。
- 2、当用轮船或火车进行运输的过程中，改性沥青防水卷材需要立放，堆放高度不能超过两层。注意防止倾斜或横压，必要时应该加盖毡布。
- 3、改性沥青防水卷材厂家告诉大家，在正常贮存、运输的情况下，改性沥青防水卷材的贮存期自生产日期起为一年。

sbs沥青防水卷材-南京先声-青岛防水卷材由南京先声合成材料有限公司提供。“聚氨脂防水涂料，改性沥青防水卷材等”选择南京先声合成材料有限公司，公司位于：南京市雨花台区铁心桥大街36号，多年来，先声材料坚持为客户提供好的服务，联系人：邱总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。先声材料期待成为您的长期合作伙伴！