

缓蚀阻垢剂水质稳定剂 缓释阻垢剂循环冷却水处理AK-700

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 缓蚀阻垢剂水质稳定剂 缓释阻垢剂循环冷却水处理AK-700 |
| 公司名称 | 山东艾克水处理有限公司 |
| 价格 | 5.50/公斤 |
| 规格参数 | 品牌:艾克 型号:AK-700 产地:山东菏泽 |
| 公司地址 | 菏泽市开发区丹阳东路2658号高科技工业园内 |
| 联系电话 | 18954779244 18954779244 |

产品详情

AK-700 缓蚀阻垢剂

一、性能与用途

缓蚀阻垢剂AK-700主要由特殊界面活性剂、分散剂、缓蚀剂等组成，适用于普通水质作冷却介质的系统；

AK-700是一种混合型缓蚀剂，主要通过防止金属的极化起到缓蚀作用；

AK-700不含亚硝酸盐、铬酸盐等有毒物质，对环境无污染；

正常使用Exlen阻垢剂时，对碳钢腐蚀速率远低于国家标准；

对氯离子高于300mg/L，同时钙镁含量高的腐蚀性水的缓蚀效果同样达标，阻垢性能优。

二、技术指标

| 项目 | 指标 |
|--------------|-------------|
| 外观 | 淡黄色透明液 |
| pH(1%水溶液) | 3.0 ± 1.5 |
| 比重 (20 g/cm) | 1.15 ± 0.05 |

三、使用方法

将每天所需的AK-700加入塑料加药桶(或箱)内；

为方便使用可加软水稀释后用计量泵或通过调节阀门将药剂在循环泵入口处(即集水池出口处)连续加入；

加药浓度：Exlen工程师推荐的缓蚀阻垢剂的加药浓度：一般为20-50mg/L(以补充水量计)。

四、包装与储存

采用塑料桶包装，25kg / 桶或根据用户需要确定；

物化性质稳定，储存于阴凉处，储存期12个月。

五、安全与防护

AK-700 缓蚀阻垢剂（国标）操作时注意劳动保护，应避免阻垢剂与皮肤、眼睛等接触，接触后用大量清水冲洗。