

排烟防火阀安装 安徽大瑞|量大价优 合肥排烟防火阀

产品名称	排烟防火阀安装 安徽大瑞 量大价优 合肥排烟防火阀
公司名称	安徽大瑞智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市四里河路与潜山北路交口万科中心
联系电话	13093409299 13093409299

产品详情

3C排烟防火阀安装在通风、空气调节体系的送、回风管道上，平时呈开启状况，电动排烟防火阀，火灾时当管道内烟气温度到达70度时封闭，并在必定时刻内能满足漏烟量和耐火完好性要求，起隔烟阻火的效果。3C排烟防火阀消防部件，一般安装在机械排烟体系的管道上，平时呈开启状况，消防排烟防火阀，火灾时当排烟管道内烟气温度到达280度时封闭，并在必定时刻内满足漏烟量和耐火完好性要求，起隔烟阻火的效果。

防火阀质料也有必定的规范：

- 1、防火阀阀板外观平坦光滑、无加工缺陷和碰伤划痕，涂层均匀。
- 2、防火阀板材厚度不小于1.5mm，焊缝饱满无夹渣、气泡、虚焊等缺陷，结构健壮，法兰质料与风管质料应一起。
- 3、防火阀手动、电动操作应、可靠，信号输出正常。
- 4、防火阀阀板关闭应坚持严密。
- 5、阀叶的转轴、铰链应选用不易锈蚀资料制成。
- 6、易熔设备应功用可靠，必要时应现场实验。

防火阀厂家告诉你如何装置防火阀？

防火阀是风管防火阀，防火阀，属于常开阀门，排烟防火阀安装，在一定温度下关闭，一般安装在风管穿越防火墙处，起火灾关断作用，可以设置输出电讯号，全自动排烟防火阀，超过一定温度时阀门关闭，联动送（补）风机关闭。

防火阀用在建筑防火分区的隔离位置，合肥排烟防火阀，用以隔断穿过不同防火分区的管道（多为风管），以防止一个分区内的火患通过管道传到其他防火分区。原理就是阀门上设有温度感应片（易熔片），达到该温度时，易熔片融化，阀门机械装置驱动阀门叶片关闭。

排烟防火阀安装-安徽大瑞|量大价优-合肥排烟防火阀由安徽大瑞智能科技有限公司提供。安徽大瑞智能科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。安徽大瑞——您可信赖的朋友，公司地址：合肥市四里河路与潜山北路交口万科中心，联系人：郑经理。