

# 郑州无磷环保膜阻垢剂 反渗透阻垢剂 阻垢剂反渗透药剂

产品名称	郑州无磷环保膜阻垢剂 反渗透阻垢剂 阻垢剂反渗透药剂
公司名称	山东艾克水处理有限公司
价格	8.00/公斤
规格参数	品牌:艾克 型号:EN-170 产地:山东菏泽
公司地址	菏泽市开发区丹阳东路2658号高科技工业园内
联系电话	18954779244 18954779244

## 产品详情

### 反渗透阻垢剂

艾克（山东菏泽）水处理（Exlenwater）公司生产8倍浓缩液阻垢剂源厂家，

保质保量生产Exlen反渗透阻垢分散剂，浓缩型、用量少、高纯度阻垢剂。

本品主要用于反渗透(RO)系统及纳滤(NF)和超滤(UF)系统，有效控制无机物结垢，以提高产水量和产水质量，降低运行费用。

Exlen源厂家保质保量，出厂价供应8倍浓缩液阻垢剂EN-150，

提供免费水质化验，药剂特配，方案制作，并根据需要提供售前售后一站式技术服务，欢迎前来咨询了解。

下面给大家详细介绍一下Exlen反渗透阻垢分散剂EN-150：

本品具有较好的溶解性及稳定性，

给水PH在5-10范围内均有效；

可有效控制铁、铝及重金属污染物且不与铁铝氧化物及硅化合物凝聚形成不溶物，

进水侧铁的含量允许达8.0mg/L。

另外，8倍浓缩液浓缩高纯度阻垢剂用量少，且能有效地防止硅的聚合与沉积，

浓水侧SiO<sub>2</sub>浓度可达290 mg/L。

## 技术指标

### 项 目

### 外 观

PH ( 1 % )

比重 (20 g/cm<sup>3</sup>)

投加说明根据水质分析报告及系统情况计算出一个合适的投加浓度，8倍浓缩液阻垢剂一般投加浓度为0.5-2ppm，依据计量泵和加药箱的大小，用脱盐水20-100倍稀释。使用方法1) 在保安过滤器之前投加；2) 校准计量泵的实际出力；3) 配制高纯度阻垢剂药液时，应充分搅拌15—20分钟；4) 定期清洗加药箱，以防细菌滋生。包装与储存

1) 采用塑料桶包装，27.55kg或25kg/桶；

2) 物化性能稳定，储存于阴凉处，储存期为2年。

## 安全防护

Exlen反渗透阻垢分散剂源厂家保质保量直供浓缩高纯度阻垢剂用量少，兜售售前售后服务，日常使用8倍浓缩液阻垢剂应注意劳动保护，应避免其与皮肤、眼睛等接触，接触后用大量清水冲洗。