

山东风淋室 风淋室 德信致远

产品名称	山东风淋室 风淋室 德信致远
公司名称	昆山市德信致远环境科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市玉山镇登云路258号汇金财富广场3号楼805室
联系电话	13584492663 13584492663

产品详情

风淋室的保养方法

1. 前置过滤网(PRE-FILTER)：前置过滤网在本设备之下方。请卸下循环空气回风口即可轻易拉出前置过滤网。前置过滤网之阻塞视使用频率及洁净状态而有异，在使用初期请观察阻塞时间，山东风淋室，以后自行定期以压缩空气，水洗，风淋室，真空吸尘方式等清洁。依普通使用情况每个月2~3次之清洁是必要的。
2. 主过滤网(MAIN FILTER)本过滤网位于AIR NOZZLE之后，其更新期可依风速计检测风速值(风值减半)或以压差计测压差(压差值加倍)来决定换装与否，其检测周期约每年二~四次。
3. 因设备内部循环回风部位，双人双吹风淋室，位于本机之下方故于底板上会有较大之污染物堆积于角落，所以请于每周以吸尘器清理一次以上。请确认送风机回转方向是否正确。如发现风机转动反方向时(风速明显不足)，请将三相电源中之任意2相电源线对换，确定正方向回转。

净化风淋室的结构：

1. 风淋室由箱体、不锈钢门(钢板烤漆门或带视窗的彩钢板门)、粗效过滤器、风机、静压箱、喷嘴连锁控制器，风淋门，操作面板，感应装置等等几大部件组成。
2. 风淋室的底板由钢板折弯焊接而成，并附烤漆处理加强筋，表面附不锈钢制作而成。
3. 箱体采用优良的冷轧钢板制造，表面静电喷塑或烤漆处理，美观大方，内底板全不锈钢板制作耐摩擦，易清洁。
4. 箱体主材及外形尺寸可根据客户要求定制。

风淋室使用常见故障：

一、 电源开关，通常风淋室有四个地方可以切断电源：

1、 风淋室外箱体的电源开关；

2、 风淋室内箱体的控制面板；

4、 风淋室两侧外箱体上（此处电源开关可预防紧急情况下切断电源，有效地提高我们的人身安全）。当电源指示灯不通时，不防重新检查一下以上四个风淋室电源处。

二、 风淋室风机不工作时，首先时间去检查一下风淋室外箱体的紧急开关是否切断，如确定切断了，用手轻轻一按，往右方旋转一下松手即可。

山东风淋室-风淋室-德信致远(诚信商家)由昆山市德信致远环境科技有限公司提供。昆山市德信致远环境科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！