

防爆正压柜安装 二工|经久耐用 北京防爆正压柜

产品名称	防爆正压柜安装 二工 经久耐用 北京防爆正压柜
公司名称	二工防爆科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省蚌埠市淮上区盛华路285号二工防爆科技股份有限公司
联系电话	13777729365 13777729365

产品详情

防爆正压柜主板的工作气压为100Pa P 1000Pa。当气压高于1000Pa时，自动控制系统会自动关闭进气口或打开排气阀，防爆正压柜价格，并自动调节内部气压，以确保产品不会因高压的影响而变形或损坏。当气压低于100Pa时，自动控制系统将自动报警并打开进气口，以自动调节内部空气补充量，将自动恢复正常。如果不成功，不锈钢防爆正压柜，内部气压将降至60Pa。如有必要，可以将系统设置为自动关闭电源。

正压柜防爆等级划分PX型正压柜：将正压外壳内的危险分类从1区降至非危险或从1类(煤矿井下危险区域)降至非危险的正压保护。产品设置换气连锁，产品投运前，只有经过换气，并达到规定的换气时间和换气量后，确保内部吹安全，北京防爆正压柜，才能通电，并开始检测主腔气压，确保产品投运时，电器元件已被洁净的空气覆盖。适用范围：1区、2区危险场所。适用于IIA、IIB、IIC类，温度组别为T1-T4的气体环境。

中国主要防爆标准：1.GB3836.8-2003 炸裂性气体环境用电气设备“n”型电气设备。2. GB3836.13-1997炸裂性气体环境用电气设备炸裂性气体环境用电气设备修。3.GB3836.14-2000 炸裂性气体环境用电气设备危险场所分类。4.GB3836.15-2000 炸裂性气体环境用电气设备危险场所电气安装。5.GB12476.1-2000 可燃性粉尘环境用电气外壳和限制表面温度保护的电气设备。

防爆正压柜安装-二工|经久耐用-北京防爆正压柜由二工防爆科技股份有限公司提供。二工防爆科技股份有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。二工——您可信赖的朋友，公司地址：安徽省蚌埠市淮上区盛华路285号二工防爆科技股份有限公司，联系人：卜经理。