

流量开关 比利科技 数显流量开关

产品名称	流量开关 比利科技 数显流量开关
公司名称	天津市比利科技发展有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区创新六路2号华鼎一号2号楼2门3层
联系电话	13001305650

产品详情

高位消防水箱的高差满足不了不利点水压要求，并设置稳压泵进行稳压时的流量开关设置这种方式的流浪开关的设置图集上是设置在止回阀和闸阀之间，但是设计和安装把流量开关设置在图集的哪个位置有，设置在稳压装置稳压管后的总管上也有，大家对这个设置位置注意很大，数显流量开关，不是非常统一。

但是把流量开关设置在图3的位置，其与上面的一样会受到启泵水锤的冲击，容易造成流量开关的损坏，另外由于稳压泵的作用流量开关的流量不好设定，系统稳定性差，可能不报警也可能频繁报警。

挡板式流量开关分类介绍

流量开关分类：挡板式流量开关

又称为机械式流量开关，通常安装在水泵出水口到设备出水口的这段管路中，允许水平和垂直安装。挡板式流量开关的机械部分与电子部分安全隔离，不含有容易导致故障的波纹管，而且其电器部件不与温差大的金属部件直接接触，可有效避免电器部件产生冷凝水导致锈蚀的情况，并且其断开和复位流量较小。挡板式流量开关可广泛用于工业自动化、机械设备、空气压缩工业、制冷及空调领域，工业场合主要应用于激光设备冷却系统、水冷

焊机、电炉、真空镀膜机、多晶硅铸锭炉等。

二、热式流量开关

又称为电子式流量开关，是利用探测头温度变化的原理设计的。可用于监控管道内流体的流速大小、断流监测或防止泵的空转。

在流量开关和三通进行连接时，不允许握住流量开关的壳体进行安装，必须使用的扳手来进行安装；流量开关完成后流向片与水流的方向应保持垂直，其外壳标注的箭头方向用与管道内的水流方向一致；?流量开关不能安装在水的流动方向为向下的管道中，消防流量开关，可以安装在水平管段上。把流量开关设置在图4的位置，这个位置是老版《消水规》图示推荐的设置位置，在这个设置位置，流量开关，当稳压泵的流量满足不了消火栓用水量时（稳压泵一般采用1-2l/s，水流量开关，消火栓出水量5l/s），这时流过流量开关的流量增加，流量开关动作。设置在这个位置的流量开关灵敏度不高，但是误报率、可靠性得以保证。

流量开关-比利科技-

数显流量开关由天津市比利科技发展有限公司提供。天津市比利科技发展有限公司是天津 天津市,五金配件的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在比利科技领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创比利科技更加美好的未来。