

# 特殊风淋室 江苏风淋室 德信致远

产品名称	特殊风淋室 江苏风淋室 德信致远
公司名称	昆山市德信致远环境科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市玉山镇登云路258号汇金财富广场3号楼805室
联系电话	13584492663 13584492663

## 产品详情

风淋室工作原理:

一、如检测到有人：可以选择内门出去：打开内门，特殊风淋室，外门上电自锁，再关上内门，系统返回初始状态或者选择外门出去，打开外门，内门上电自锁，再关上外门。系统返回初始状态。

二、如检测不到有人：此时有人打开外门，系统即转入进门过程。

三、在出门过程中，如系统检测到有已经进入风淋室，在外门解了锁后，里面的人在5秒内没有离开风淋室，系统自动返回初始状态。

风淋室与气闸室和缓冲间的区别有哪些？

缓冲室结构和风淋室大致相同，主要体现在内外箱体的构成和尺寸空间方面，它比风淋室主要少在不带吹淋，因此内部也没少了风淋室的主要控制系统和净化过滤风机，它的主要中庸就是带有电子互锁，缓冲室人员或物料自非洁净区进入洁净区的必然通道，其气压是自外（非洁净区）向内（洁净区）梯度增加。缓冲室的作用有两个，一个是防止非洁净区的气流直接进入洁净区，风淋室，有了一个缓冲室就大大降低了这种可能。二是人员或物料自非洁净区进入洁净区时，江苏风淋室，在缓冲室有一个“搁置”进行自净（主要是物料），以免进入洁净区后，对洁净区造成污染。

风淋室的结构配置

1、自动化控制，单人单吹风淋室系统采用PLC智能化的控制手段，控制面板上LED显示屏可正确显示风淋的运行状态、双门的互锁状态、风淋周期进度和延迟开门状态。并设有光电感应器，单向通道风淋室，从非洁净区进入，关门后红外线感应到人就吹淋，吹淋后入门锁闭，只能从出门走出风淋室；

- 2、单人单吹风淋室主板软键触按式时间继电器，LED显示及设置吹淋时间，范围在10-99s可调，可根据风淋室外部环境的差异调节吹淋时间；
- 3、模块式结构，单人单吹风淋室箱体采用模块化设计方案；
- 4、高的性能、高密封，采用进口电子元器件，运行性能稳定可靠，先进的减噪静音装置系统及采用EVA密封材料，密闭性能高。

特殊风淋室-江苏风淋室-德信致远(查看)由昆山市德信致远环境科技有限公司提供。特殊风淋室-江苏风淋室-德信致远(查看)是昆山市德信致远环境科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：成玲。