50JYWQ25-15-2.2自动搅匀排污泵

产品名称	50JYWQ25-15-2.2自动搅匀排污泵
公司名称	上海冠丰泵业制造有限公司
价格	1750.00/台
规格参数	品牌:冠丰 型号:50JYWQ25-15-2.2
公司地址	中国 上海市 上海市嘉定区黄渡镇春浓路639号
联系电话	86 21 56559669/66295837 13817555955

产品详情

品牌	冠丰	型号	50JYWQ25-15-2.2
适用范围	工厂、商业严重污染废水的排放;城市污水处理厂、医院、宾馆的排水系统;住宅区污水排水站;人防系统排水站、自来水厂给水装置.	产品别名	自动搅匀排污泵,潜水泵,水泵
流量	25（m3/h）	性能	自动

产品概述: jywq、jpwq系列自动搅匀排污泵是在普通型排污泵的基础上采用自动搅拌装置，该装置随电机轴旋转，产生极强的搅拌力，将污水池内的沉积物搅拌成悬浮物，吸入泵内排出，提高了泵的防堵、排污能力，一次性完成了排水、清污、除淤，节约了运行成本，是具有明显的先进性和实用性的环保产品。注：jywq为普通型自动搅匀排污泵 jpwq为带不锈钢外套内循环冷却系统的自动搅匀排污泵。 使用范围:
流量范围：7-900m3/h 扬程范围：6-40m 配套功率范围：1.1-90kw 出水口径范围：40-300mm
搅拌范围：1200-3000mm 介质温度：＜60°C 介质重度1-1.3kg/dm 3 ph值范围：4-9
1、工厂、商业严重污染废水的排放。 2、城市污水处理厂、医院、宾馆的排水系统。
3、住宅区的污水排水站。 4、人防系统排水站、自来水厂的给水装置。 5、市政工程、建筑工地。
6、勘探、矿山、发电厂配套附机。 7、农村沼气池、农田灌溉、河塘清淤。 结构说明:
1、采用独特的双流道无堵塞叶轮结构，提高污水污物的过流能力和排污能力。 2、自动搅拌装置，产生极强的搅拌力，将池内的沉淀物搅拌成悬浮物吸入叶轮排出，达到清淤的作用。
3、隔板将底座一分为二，搅拌与进水互不影响。 4、机械密封为双面机械密封，长期处于油室中，保证水泵安全可靠地运行。 5、副叶轮结构的流体动力密封，既有辅助密封作用，从而保护机械密封，又平衡轴向力，延长轴承的使用寿命。 6、泵接线腔内设有漏水检测探头，出现漏水时，探头发出信号，控制系统对泵实施保护，本公司可配全自动安全保护控制柜。 7、电机定子采用b级和f级绝缘，内设热保护器，当电机过载发热，保护器及时做出动作，对泵和电机实施绝对的保护。 8、油室内装有油水探头，当机械密封损坏后，水进入油室，探头发出信号，又控制系统对水泵实施保护。 9、jpwq带内循环冷却系统，能保证水泵在水池最低水位正常。