

10KW三相柴油发电机配套动力

产品名称	10KW三相柴油发电机配套动力
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	21800.00/台
规格参数	型号:TO14000ET 电压:220/380V 尺寸:1060*610*670
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

产品详情

10KW三相柴油发电机配套动力

柴油发电机组其中两个重要组成部分分别是主、备用电源。目前，随着电力工业的逐步发展壮大，在各个企业中应用非常广泛。

柴油发电机由发电机和柴油机构成，由柴油机产生动力带动发电机继而发电。一普通的柴油发电机组主要由三部分组成：发电机、柴油机和控制系统，发电机及柴油机主要有两种连接方式，一种是刚性连接，用螺栓将柴油机飞和发电机刚性连接片连接组成；另一种是柔性连接，用联轴器将两部分连接，如今，市场上的柴油发电机使用前者的要多一些。

型号：TO14000ET

发电机参数

额定功率：10KW

备用功率：11KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380v

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

燃油类型：0#、-10#柴油

启动方式：电启动（选配全自动）

发动机参数

发动机型式：双缸,V型,四冲程,直喷式

发动机型号：TO2V88

活塞排量（ml）：875

机油容量（L）：2.2L

工作时间：8-12h

空载油耗：206g/kw.h

机油型号：SAE10W30（或CD）

油箱容积（L）：32L

整机参数

噪音db/7m：68-76

额定转速：3000r pm

长宽高（mm）1060*670*710/1250*650*760

净重(kg)：295/325

10KW三相柴油发电机配套动力

静音柴油发电机带负载稳定运行功能

（1）柴油发电机组自启动成功后，保安负荷分级投入，机组按设置的自动顺序合闸。

（2）机组在功率因数为0.8的额定负载下及每隔12h的稳定运行中，允许有累计1h的1.1倍过载运行；发电机允许20s的2倍过载运行。

（3）整套柴油发电机组能满足容量不小于0.2倍柴油发电机组额定容量（P。）的四极笼型异

步电动机全电压直接起动。